

# Sectie KadasterBAG

Hieronder de instellingen uit de configuratietabel (tbinitialisatie) van de *Sectie: kadasterBAG* gerangschikt op item. Zie [Automatisch inlezen BAG- mutaties](#)

## Items Configuratietabel

| Item             | Kolom        | Omschrijving                                                                                                                                                     |
|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DownloadEndpoint | Tekst        | Endpoint bij kadaster voor ophalen zipbestanden maandmutaties.<br>Bijvoorbeeld:<br><code>https://https://service30.kadaster.nl/gds2/download/productstore</code> |
| login            | Tekst        | loginnaam voor account kadaster t.b.v. ophalen maandmutaties BAG                                                                                                 |
| messagelog       | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt wordt het soapbericht opvragen lijst maandmutaties en antwoord gelogd in tbmessagelog                                                          |
| password         | Tekst        | Password voor account kadaster t.b.v. ophalen maandmutaties BAG                                                                                                  |
| SoapEndpoint     | Tekst        | Endpoint bij kadaster voor ophalen lijst maandmutaties.<br>Bijvoorbeeld: <code>https://service10.kadaster.nl/gds2/afgifte/productstore</code>                    |

BAG

From:  
<https://acc-doc.open-wave.nl/> - Documentatie

Permanent link:  
[https://acc-doc.open-wave.nl/dev/applicatiebeheer/instellen\\_inrichten/configuratie/sectie\\_kadasterbag?rev=1784103593](https://acc-doc.open-wave.nl/dev/applicatiebeheer/instellen_inrichten/configuratie/sectie_kadasterbag?rev=1784103593)

Last update: **2026/07/15 11:07**

