

Sectie WebDav

Hieronder de instellingen uit de [configuratie tabel](#) (tbinitialisatie) van de *Sectie: WebDav* gerangschikt op item.

Het gaat hier om instellingen die nodig zijn voor de WebDav functionaliteit: de MS-Word integratie.

Zie ook: de map-instellingen t.b.v. WebDav onder *Sectie: OWB* de items: *MaxUurWebDavMove*, *MaxUurWebDavEdit*, *MaxUurWebDavDownload*, *MaxUurWebDavUpload*, *TussenmapWebDavEditFiles*, *TussenmapWebDavMoveFiles*, *TussenmapWebDavDownloadFiles*, *TussenmapWebDavUploadFiles*
Zie ook Item: *WebDav* onder *Sectie: Documenten*.

Items Configuratie tabel

Item	Kolom	Omschrijving
Eenbewerkertegelijk	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt dan wordt bij het openen van een geregistreerd document via WebDav op de registratiekaart de dvdocplaats veranderd in L (lokaal), waarmee voor andere mensen het document alleen in readonly modus geopend kan worden. Vervolgens wordt het document in de wijzigmodus geopend. Per definitie kan dit maar één persoon zijn. Vervolgens wordt na sluiting van het document de dvdocplaats veranderd in S (server) waarmee het document wordt vrijgegeven voor de eerstvolgende gebruiker
Sleuteldomein	Info	De map waarmee een url wordt geconstrueerd t.b.v. WebDav bestaande uit de baseurl gevolgd door <i>/api/webdav</i> , Bijvoorbeeld https://acc.rommeldam.open-wave.nl/api/webdav/
TokenExpireSeconds	Getal1	Het aantal seconden dat een uitgegeven token t.b.v. webdav geldig moet blijven. Defaultwaarde 28800
	Getal2	Het aantal uur dat een uitgegeven token bewaard wordt in de tabel tbaccesstoken. Defaultwaarde 8. Indien 0 of kleiner wordt niet opgeschoond.

From:
<https://acc-doc.open-wave.nl/> - Documentatie

Permanent link:
https://acc-doc.open-wave.nl/dev/applicatiebeheer/instellen_inrichten/configuratie/sectie_webdav?rev=1784103352

Last update: 2026/07/15 11:07

