

Upload documenten met StUF zaak/DMS

Indien gewerkt wordt met Stuf-Zaken (zaak/DMS koppeling) dan wordt per up te loaden document een genereerDocumentidentificatie_di02 en een voegZaakDocument_Lk01 bericht uitgestuurd.

Noodzakelijke Instellingen

De externe zaak/DMS code van de zaak moet gevuld zijn (dvintzaakcode).

- Voor de omgevingszaken, handhaving, inrichting en APV/Overig kijkt het programma hiertoe naar de zaak zelf.
- Bij inspecties, kijkt het programma of de moduleletter (W = omgeving, V = inrichting, H = handhaving, O = APV/Overig) voorkomt in de kolom *Info* van de instelling *Sectie: Koppeling Zaak Item: ZaaktypeInspectietraject*:
 - is dat het geval dan kijkt het programma naar de externe zaak/DMS code van de bijbehorende hoofdzaak (dus omgeving, handhaving, overig, inrichting, horeca)
 - is dat niet het geval dan kijkt het programma naar de externe zaak/DMS code van de inspectiekaart zelf.
- Bij bezwaarberoep, kijkt het programma ook naar de zaak/DMS code (dvintzaakcode) van de bezwaarberoep kaart zelf.
- Bij adviezen geldt dat het programma kijkt naar instelling *Sectie: Programma en Item: AdviesIsZaak*:
 - indien deze is aangevinkt dan kijkt het programma naar de externe zaak/DMS code van de advieskaart zelf
 - anders (instelling is niet aangevinkt of deze bestaat niet) bij adviezen dan kijkt het programma naar de externe zaak/DMS code van de bijbehorende hoofdzaak (dus omgeving, handhaving, overig).

Instellingen voor opmaak en adressering

Protocol en action

- **Methode**
 - Indien de zaak NIET wordt behandeld door een compartiment dan MOET de instelling *Sectie: KoppelingDOCNAARDMS*: en *Item: Methode* aangevinkt staan en heeft als *Tekst*: StUF-ZAKEN 310.
 - Indien de zaak WEL wordt behandeld door een compartiment dan MOET de kolom dvdmsmethode bij de compartimentdefinitie de waarde StUF-ZAKEN 310 hebben.
- **Action**
 - Instelling *Sectie: KoppelingDOCNAARDMS Item: HTTPSoapAction_voegZaakdocumentToe_Lk01*. De kolom *Tekst* moet gevuld worden met juiste SOAP-action:
 - indien zaak/DMS dan
http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310/voegZaakdocumentToe_Lk01

- indien (oude) stufzaken dan
<http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310/edcLk01> ' '. *
 Instelling *Sectie: KoppelingDOCNAARDMS Item:*
HTTPSoapAction_genereerDocumentIdentificatie_Di02. De kolom
Tekst moet gevuld worden met juiste SOAP-action:
 ' ' http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310/genereerDocumentIdentificatie_Di02.
- Instelling *Sectie: KoppelingDOCNAARDMS Item:*
HTTPSoapAction_updateZaakDocument_Di02. De kolom *Tekst* moet gevuld worden met
 juiste SOAP-action:
http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310/updateZaakDocument_Di02. Deze
 instelling wordt alleen gebruikt in combinatie met OnlyOffice. Wanneer een bestaand StUF
 document on line wordt bewerkt met OnlyOffice dan zal het gewijzigde document via
 updateZaakDocument met de bestaande documentidentificatie worden aangeboden aan het
 DMS, in plaats van voegZaakDocumentToe.

LET OP: de SOAP-actions kunnen ook ingesloten moeten zijn door dubbele quotjes, dus bijvoorbeeld:
 “http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310/genereerDocumentIdentificatie_Di02”.

Endpoint, credentials en stuurgegevens

Voor het endpoint en de stuurgegevens zal het programma eerst kijken naar de waarden in de
 blokken *stuf zaak/dms endpoint en credentials* en *stufzaak/dms stuurgegevens* van het
detailscherm van de gemeente waar de zaak speelt (beheertegel *Gemeentes*) waarbij:

- Voor de *Ontvanger_administratie* geldt dat als de kolom *Tekst* van de instelling *Sectie: Koppeling ZAAK* en *Item: GemeenteIDAlsOntvangerAdm* bestaat en is aangevinkt, dat dan in het bericht het stuurgegeven ontvanger administratie gevuld wordt met de gemeente-id van de locatie waar de zaak zich afspeelt.
- Voor de *Zender_administratie* geldt dat als de kolom *Tekst* van de instelling *Sectie: Koppeling ZAAK* en *Item: GemeenteIDAlsZenderAdm* bestaat en is aangevinkt, dat dan in het bericht het stuurgegeven zender administratie gevuld wordt met de gemeente-id van de locatie waar de zaak zich afspeelt.

Indien alhier het endpoint vrije berichten EN het endpoint asynchroon gevuld zijn dan neemt het programma de credentials en stuurgegevens over van deze kaart.

Een uitzondering hierop is de situatie dat een zaak speelt bij een gemeente die gedefinieerd is in een compartiment terwijl de zaak zelf niet door dat compartiment wordt behandeld, maar door de host. In dat laatste geval valt OpenWave terug op de algemene stufzaak/DMS instellingen uit tbinitialisatie (beheertegel *Configuratie*). Dat is ook het geval indien in tb33gemeente geen instellingen worden gevonden. Dan valt het programma terug op de volgende configuratie-instellingen van *Sectie: KoppelingDOCNAARDMS*:

- *Item: Ontvangstadres_VrijeBerichten* moet gevuld zijn met het endpoint van de ontvanger t.b.v. genereerZaakidentificatie bericht
- *Item: Ontvangstadres_Asynchroon* moet gevuld zijn t.b.v. creeerzaak bericht
- *Item: Ontvanger_applicatie*. De kolom *Tekst* met de ontvanger (ook verplicht)
- *Item: Ontvanger_organisatie*. De kolom *Tekst* met de organisatie (ook verplicht)
- *Item: Zender_applicatie*. De kolom *Tekst* met de ontvanger (ook verplicht)

- *Item: Zender_organisatie*. De kolom *Tekst* met de organisatie (ook verplicht)
- *Item: Ontvanger_administratie*. De kolom *Tekst* met de administratie. Echter, indien de instelling *Sectie: Koppeling ZAAK* en *Item: GemeenteIDAlsOntvangerAdm* bestaat, is aangevinkt en *Getal1* waarde 1 heeft dan wordt in het bericht het stuurgegeven ontvanger administratie gevuld met de gemeente-id van de locatie waar de zaak zich afspeelt
- *Item: Zender_administratie*. De kolom *Tekst* met de administratie. Echter, indien de instelling *Sectie: Koppeling ZAAK* en *Item: GemeenteIDAlsZenderAdm* bestaat, is aangevinkt en *Getal1* waarde 1 heeft dan wordt in het bericht het stuurgegeven zender administratie gevuld met de gemeente-id van de locatie waar de zaak zich afspeelt
- *Item: Zender_gebruiker*. De kolom *Tekst* met de gebruiker
- Als de instelling *Sectie: KoppelingDOCNAARDMS* en *Item: HTTPAuthenticatieNaam* bestaat en is aangevinkt dan wordt de verzending over HTTPS geautoriseerd met :
 - authenticatienaam is kolom *Tekst* van de instelling *Sectie: KoppelingDOCNAARDMS* en *Item: HTTPAuthenticatieNaam*
 - authenticatiepass is kolom *Tekst* van de instelling *Sectie: KoppelingDOCNAARDMS* en *Item: HTTPAuthenticatiePass* Zie ook: [2-way encryptie van externe wachtwoorden](#)
 - In de kolom *Tekst* van de instelling *Sectie: KoppelingDOCNAARDMS* en *Item: HTTPAuthenticatieType* kan desgewenst het authenticatietype worden ingevuld: Basic (default) of NTLM (versie 1)
 - In de kolom *Tekst* van de instelling *Sectie: KoppelingDOCNAARDMS* en *Item: Domein* kan desgewenst het domein worden ingevuld
- Indien er gebruik moet worden gemaakt van een **client-certificaat** (wordt geplaatst op de CONF-map van de WSAS server) dan:
 - moet de (file)-naam van dat certificaat worden opgeslagen in de kolom *Tekst* van *Sectie: KoppelingDOCNAARDMS* en *Item: ClientCertificaatNaam*
 - het certificaat password in de kolom *Tekst* van *Sectie: KoppelingDOCNAARDMS* en *Item: CertificaatPassword* Zie ook: [2-way encryptie van externe wachtwoorden](#)
 - het certificaattype in de kolom *Tekst* van *Sectie: KoppelingDOCNAARDMS* en *Item: CertificaatType* (default PKCS12).

Overige instellingen

Indien de instelling *Sectie: KoppelingDOCNAARDMS* en *Item: AllowAllHostnameVerifier* aangevinkt is zal de OpenWave Cloud instemmen met een self-signed of verlopen certificaat bij een verbinding onder https.

In de kolom *Tekst* van de instelling met *Sectie: KoppelingDOCNAARDMS* en *Item: Charset* kan opgegeven worden welke charset in de https header wordt gebruikt bijv. UTF-8 (default is dat ISO-8859-1). Ongeacht de waarde van de charset-instelling kan indien gewenst ervoor gezorgd worden dat uitgaande berichten van OpenWave naar het DMS ontdaan worden van diakritische tekens indien de instelling *Sectie: KoppelingDOCNAARDMS* en *Item: UitgaandWin1252* aangevinkt wordt.

Indien *Sectie: KoppelingDOCNAARDMS* *Item: Ontvangstdatuminedclk01* aangevinkt is zal bij de upload altijd de tag ontvangstdatum worden gevuld met de datum van vandaag. Bij een compartiment kijkt het programma naar de waarde van de kolom *dlontvangstdatuminedclk01* bij dat compartiment.

Indien *Sectie: Documenten* *Item: Beschrijving* aangevinkt is zal bij de upload altijd de tag beschrijving worden verstuurd.

De verwerking soort van de gerelateerde bij IsRelevantVoor van het Voegzaakdocument bericht is instelbaar vanwege interpretatieverschillen StUF standaard, in de kolom *Geta1* van *Sectie: KoppelingDOCNAARDMS* en *Item: HTTPSoapAction_voegZaakdocumentToe_Lk01*:

- Indien leeg of ongelijk aan 1, 2 of 3 dan 'T'
- indien 1 dan ook 'T'
- indien 2 dan 'I'
- indien 3 dan 'W'.

Het gaat dus om de “W” in onderstaand stukje.

```
<ns:isRelevantVoor StUF:entiteittype="EDCZAK" StUF:sleutelOntvangend="?"  
StUF:verwerkingssoort="T">  
  <ns:gerelateerde StUF:entiteittype="ZAK" StUF:sleutelOntvangend="?"  
StUF:verwerkingssoort="W">  
  <ns:identificatie>123</ns:identificatie>  
  </ns:gerelateerde>  
</ns:isRelevantVoor>
```

Logging

De berichten kunnen gelogd worden op 2 manieren:

- Loggen in tbMessagelog (beheertegel *MessageLog*). Deze logging staat aan indien de instelling aangevinkt is van *Sectie: OWB* en *Item: MessageLog*. In kolom *Geta1* van deze instelling staat het aantal dagen dat de loggingskaarten bewaard moeten blijven. Default is dat 31.
- Indien de instelling *Sectie: OWB* en *Item: Loggen* aangevinkt is dan worden de berichten onder een door OpenWave te bepalen naam (bijvoorbeeld 1.1345123012_VanOW_naarZaak) op een logmap van de server geplaatst (om die te zien zijn dus systeembeheerrechten noodzakelijk).

Programmaflow

Nadat de wizard voor het aanwijzen van up te loaden files is afgesloten, gebeurt het volgende:

- De [Upload Lijst](#) wordt geopend waarin alle aangewezen files in principe de status klaargezet hebben. De inlogger moet zelf de refreshknop linksonder gebruiken om de voortgang te kunnen monitoren
- de aangewezen up te loaden files worden één voor één opgehaald van het device (of van netwerk wat daaraan verbonden is) van de inlogger en geplaatst op een webserver map
- zo gauw een file volledig binnen is gestreamd dan wacht de webserver y milliseconden (dat instelbare interval *Geta1* van *Sectie: OWB* en *Item:VertragingMilSecUploadFile*) en roept de OpenWave API aan dat er een file X klaar staat op de webserver
- de API verandert de betreffende regel van file X in de uploadtabellijst van status *klaargezet* naar *wordt_momenteel_geupload*
- de API pakt de file X en zet deze om in base64 en verzendt deze met stufzaak/DMS genereerdokumentidentificatie en voegzaakdocumenttoe (in het stuurgegeven tijdstipbericht staat het exacte tijdstip waarop dat gebeurd is).
- Als er een bevestigingsbericht komt van zaak/DMS dan:

- verandert de API de betreffende regel van file X in de uploadtabellijst van *wordt_momenteel_geupload* naar *verzonden* (of mislukt)
- wordt een kaart in de messagelog aangemaakt (indien zo ingesteld) met date/time van dat moment.

Die API's van de webserver naar zaak/DMS kunnen dus gelijktijdig lopen, met een startinterval van minimaal 5 seconden.

Testen met fake endpoint

De opmaak van de uitgaande berichten (genereerdokumentidentificatie en voegzaakdocumenttoe) kan getest worden zonder dat er een luisterend ontvangstadres is, door de instelling *Sectie: KoppelingDOCNAARDMS en Item: TestOpFakeEndpoint* aan te vinken. Als ontvangstadres_vrijeberichten en ontvangstadres_asynchroon kan dan bijvoorbeeld www.rem.nl ingevoerd worden. OpenWave genereert in dit geval zelf een unieke documentidentificatie waarmee dan een voegzaakdocumenttoe wordt gemaakt. In de messagelog is deze te zien.

StUF ZAAK/DMS

From:
<https://acc-doc.open-wave.nl/> - Documentatie

Permanent link:
https://acc-doc.open-wave.nl/dev/applicatiebeheer/probleemoplossing/programmablokken/upload_document/upload_naar_stuf_zaak_dms

Last update: 2026/07/15 10:20

