

Maak zaakeigenschap aan conform OpenZaak API

zgw

Op het endpoint *base-url/api/zgw/zaken/api/v1/zaken/{identifier}/zaakeigenschappen/* kan een POST worden geplaatst waarmee OpenWave een zaakeigenschap kan toevoegen aan een bestaande zaak. De path-parameter {identifier} in bovengenoemd endpoint is de UUID die toegekend is aan een eerder aangebrachte zaak op het endpoint *base-url/api/zgw/zaken/api/v1/zaken* en in de response daarvan is opgenomen. Deze UUID is bij de aangemaakte zaak opgeslagen in de kolom *tbomgvergunning.dvzgwuuid* of *tbsoortovverg.dvzgeuuid*.

Hieronder wordt een voorbeeld uitgewerkt waarbij op dit endpoint een inrichtingsnummer in de body wordt gestuurd op grond waarvan Openwave een eerder aangemaakte zaak (de uuid identifier in het endpoint) kan koppelen aan de bijbehorende inrichting.

De *base_url* is de implementatie van OpenWave waar tegenaan gepraat moet worden, bijvoorbeeld: *https://acc.rommeldam.open-wave.nl*.

Gebaseerd op versie Open Zaak API 1.2

Whitelist

De zender die hier een creëer rolbericht POST zal gewhitelist moeten worden. Dit kan in de tabellen *tbendpointlist* en *tbipauthorisationlist* onder de tegel [Endpoints whitelist](#) op het nieuwe beheerportaal onder de kolom *Gebruikers*. In de tabel *tbendpointlist* zal minimaal het endpoint */api/zgw* gedefinieerd moeten zijn met daaronder (in de tabel *tbipauthorisationlist*) het IP-adres van de zender.

Authorisation Token

In de Authorization header van dit POST bericht moet een valide JWT-token worden meegegeven onder Bearer Token. Zie voorbeeld bij [Creëer ZGW zaak conform OpenZaak API](#).

Voor het verkrijgen van een token (met beperkte geldigheidsduur!) zie: [ZGW OpenZaak API Functionaliteit](#).

De token wordt opgezocht in de tabel *tbaccesstoken* en het tijdstip van aanvraag wordt getoetst aan de geldigheidsduur van de gevonden rij.

(robot) Medewerker moet gelinkt zijn aan endpoint

De gevonden token is gelinkt aan een (robot)-medewerker (degene onder wiens credentials het token is gecreëerd). Bij de betreffende medewerkers kaart moet de kolom *Endpoint (robotmedewerker is gedefinieerd voor binnenkomende berichten op endpoint)* (*dnkeyendpointlist*) in blok login verwijzen naar een kaart in *tbendpointlist* waarvan de inhoud van de kolom *dvendpointurl* een substring is van dit endpoint *api/zgw/zaken/api/v1/zaken/* waarop dit maakzaakeigenschap-bericht wordt gepost: bijvoorbeeld: */api/zgw*

Headers

De enige verplichte header variabele is: Content-Type met als waarde *application/json*

Body voor doorgeven zaak eigenschap

Voorbeeld maken zaak eigenschap

```
{
  "zaak":
    "https://acc.rommeldam.open-wave.nl/api/zgw/zaken/api/v1/zaken/6995c3ada4ed431bb5e5edab33fe41c4",
  "eigenschap":
    "https://acc.rommeldam.open-wave.nl/api/zgw/catalogi/api/v1/eigenschappen/80a2f657-172d-41fb-b7c7-4e48b8222bdc",
  "waarde": "2018E1544"
}
```

De verwerking van het bericht door OpenWave wordt gelogd in tbmessagelog indien:

- de instelling *Sectie: ZGW en Item: Messagelog* aangevinkt staat
- EN de instelling *Sectie: OWB en Item: MessageLog* aangevinkt staat.

De URL van de zaak verwijst naar dezelfde zaak als de {ïdentifier} (de path-parameter) van het endpoint.

Deze zaak-uuid wordt opgezocht in tbomgvergunning.dvzgwuuid of tbovvergunningen.dvzgwuuid om zo de juiste zaak te bepalen waar de eigenschap aan toegevoegd moet worden. De url van eigenschap verwijst naar een plek in Openwave waar een instructie is opgeslagen hoe en waar de *waarde* moet worden verwerkt. In bovenstaand voorbeeld verwijst de eigenschap-uuid (de string vanaf de positie van de laatste slash in de eigenschap-url) naar een rij in de tabel tbdospecvraagid. De beheerder van OpenWave heeft bij het zaaktype (tbsoortomgverg of tbsoortovverg) waaronder de zaak valt een kaart aangemaakt in tbdospecvraagid met in de kolom dvdsovraagid de eigenschap-uuid, die nu in de body wordt doorgegeven. Zie beheerportaal op het detailscherm van zaaktypes omgeving of APV/Overig in het blok zaak eigenschappen. Deze eigenschap-uuid of URL moet dus doorgegeven worden aan de zender of kan opgehaald worden met [Opvragen lijst met eigenschappen conform OpenZaak API](#). Het item *waarde* bevat bijvoorbeeld een inrichtingsnr.

Die kaart in tbdspsecvraagid kan er als volgt uitzien:

Nadere instructies bij verwerking verwerking ZGW POST zaakeigenschap

op basis van ZGW eigenschap UUID 80a2f657-172d-41fb-b7c7-4e48b8222bdc

bij zaaktype Klacht of melding

✕

UUID ZGW-Eigenschap

ID

UUID

Vervaldatum

10

80a2f657-172d-41fb-b7c7-4e48b8222bdc

Ga naar tabel

tbomgvergunning

Omschrijving

Koppel klacht aan inrichtingsnummer

Kardinaliteit

Formaat

Maximale lengte

0..n

tekst

40

Select statement primary key van ga-naar-tabel

1 select dnkey from tbomgvergunning where dnkey = %keypointer%

Wijzigingen in tabelnaam

Kolomnaam 1
dnkeymilinrichtingen

Waarde 1
select dnkey from tbmilinrichtingen where dvinrichtingnr = %dsoantwoord% limit 1

Bij verwerking van de body vervangt Openwave de variabelen:

- %dsoantwoord% met de inhoud van het item *waarde*. Op het %dsoantwoord% mogen SQL-functies gebruikt worden bijvoorbeeld *substr(%dsoantwoord%,1,2)* of *%dsoantwoord%::integer*
- %keypointer% met de primary key van *tbomgvergunning* of *tbovvergunningen* op grond van de Path parameter (de UUID waarde doorgegeven in de {identifier}).

Dat betekent na substitutie dat: Op de omgevingskaart met *dnkey* = *de gevonden primary key* de kolom *dnkeymilinrichtingen* wordt vervangen met de *dnkey* van *tbmilinrichtingen* waarvoor geldt dat *dvinrichtingnr* = '2018E1544'.

Responsebericht

Indien de eigenschap niet kon worden aangemaakt of gekoppeld wordt een responsecode anders dan 200/201 geretourneerd met in de body de oorzaak van het falen. Indien de eigenschap wel succesvol is aangemaakt wordt onder de responsecode 201 het oorspronkelijke bericht geretourneerd aangevuld met de verplichte items, waarbij

- in de items *uuid* en *url* een fake-uuid wordt geretourneerd die NIET is opgeslagen bij de aangemaakte eigenschap. Dus de eigenschap kan niet later nog eens gewijzigd worden

Voorbeeld response body eigenschap

```
{
  "uuid": "6667c3ada4ed431bb5e5edab12345678",
  "url":
    "https://acc.rommeldam.open-wave.nl/api/zgw/zaken/api/v1/zaken/eigenschappen"
```

```
/6667c3ada4ed431bb5e5edab12345678",  
"naam": "Koppel klacht aan inrichtingsnummer",  
"zaak":  
"https://acc.rommeldam.open-wave.nl/api/zgw/zaken/api/v1/zaken/6995c3ada4ed431bb5e5edab33fe41c4",  
"eigenschap":  
"https://acc.rommeldam.open-wave.nl/api/zgw/catalogi/api/v1/eigenschappen/80a2f657-172d-41fb-b7c7-4e48b8222bdc",  
"waarde": "2018E1544"  
}
```

From:
<https://acc-doc.open-wave.nl/> - Documentatie

Permanent link:
https://acc-doc.open-wave.nl/doku.php/oldstable/applicatiebeheer/probleemoplossing/programmablokken/zgw_open_zaak_api_functionaliteit/maakzgwzaakeigenschap

Last update: 2026/07/15 11:07

