

# Sectie Aanmaakmappen

Hieronder de instellingen uit de [configuratietabel](#) configuratietabel (tbinitialisatie) van de *Sectie: Aanmaakmappen* gerangschikt op item. Deze instellingen zijn alleen van belang indien gebruik gemaakt wordt van de fileserver voor het opslaan en ophalen van documenten. Hiervoor moet de instelling *Sectie: Documenten en Item: ophalenviafilesserver* aangevinkt zijn.

## Items Configuratietabel

| Item   | Kolom  | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bouw_* | Getal1 | Het * in de itemnaam kan vrij gevuld worden met waarden als <i>basis</i> of <i>nagekomen</i> of <i>adviezen</i> , zolang de itemnaam maar begint met <i>Bouw_</i> . Er kunnen dus meerdere regels zijn waarvan de itemnaam begint met <i>Bouw_</i> .                                                |
|        |        | Indien in <i>Getal1</i> een '4' voorkomt dus bijvoorbeeld 4 of 14 of 43, dan beschouwt het programma de kolom <i>Tekst</i> :                                                                                                                                                                        |
|        |        | Als een map (en ook alle bestaande submappen daarachter) waarnaartoe geüpload kan worden vanuit het detailscherm van een bouw/sloopzaak, mits de instelling <i>Sectie: Documenten en Item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt                                                                 |
|        |        | Als een map (en ook alle submappen daarachter) waarvandaan documenten kunnen worden opgehaald met de documentenknoop op het portalscherm en in het detailscherm van een een bouw/sloopzaak, mits de instelling <i>Sectie: Documenten en Item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt              |
|        |        | Als een map die wordt aangemaakt automatisch bij het creëren van een nieuwe bouw/sloopzaak mits de instelling <i>Sectie: Documenten Item: AutomAanmaakFilesservermappen</i> aangevinkt is, behalve als de <i>Tekst</i> een '%substring%' %adviesnr%' of %inspnr% of %bezwaarnr% bevat               |
|        |        | Indien in <i>Getal1</i> een '1' voorkomt (dus bijvoorbeeld 1 of 12 of 31) of een '2' of een '5', dan beschouwt het programma de kolom <i>Tekst</i> :                                                                                                                                                |
|        |        | Als een map (en ook alle bestaande submappen daarachter) waarnaartoe geüpload kan worden vanuit het advies (1)- c.q. inspectie(2)- c.q. bezwaarberoepscherm(5) van een bouw/sloopzaak, mits de instelling <i>Sectie: Documenten en Item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt                   |
|        |        | Als een map (en ook alle submappen daarachter) waarvandaan documenten kunnen worden opgehaald met de documentenknoop in het advies- c.q. inspectie- c.q. bezwaarberoepscherm van een een bouw/sloopzaak, mits de instelling <i>Sectie: Documenten en Item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt |
|        |        | Als een map die wordt aangemaakt automatisch bij het creëren van een nieuwe bouw/sloopzaak mits de instelling <i>Sectie: Documenten Item: AutomAanmaakFilesservermappen</i> aangevinkt is, behalve als de <i>Tekst</i> een %bezwaarnr% %adviesnr% of %inspnr% of %bezwaarnr% bevat                  |

| Item | Kolom             | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Getal2            | Indien de instelling <i>Sectie: Documenten en Item: SpecialeUploadMappen</i> aangevinkt is, dan geldt de extra restrictie bij het uploaden van documenten vanuit een bouw/sloop zaak dat het programma alleen kijkt naar de mappen (de kolom <i>Tekst</i> ) waarin een '2' voorkomt in <i>Getal2</i> (dus bijvoorbeeld <i>Getal2</i> = 2 of 21)        |
|      | Tekst             | Een map op de fileshare waarnaartoe kan worden geüpload of gedownload conform de instellingen bij <i>Getal1</i> en <i>Getal2</i> vanuit bouw/sloopzaken. De map moet een submap zijn van de documentroot ( <i>Sectie: Documenten Item: documentroot</i> ). In de map kunnen variabelen zijn opgenomen, die tijdens de up-of download worden vervangen: |
|      |                   | %zaakjaar% door het jaar (jjjj) van de begindatum zaak, advies, bezwaarberoep of inspectie                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |                   | %zaakjaar% door de jaarmaand (jjjjmm) van de begindatum zaak, advies, bezwaarberoep of inspectie                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      |                   | %zaaknr% met de wavezaakcode van de bouwsloopzaak                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |                   | %inspnr% met de wavezaakcode van de inspectiekaart (dus alleen als <i>Getal1</i> een 2 bevat)                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |                   | %adviesnr% met de wavezaakcode van de advieskaart (dus alleen als <i>Getal1</i> een 1 bevat)                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                   | %bezwaarnr% met de wavezaakcode van de bezwaarberoepkaart (dus alleen als <i>Getal1</i> een 5 bevat)                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | Info (DEPRECATED) | Een map op in het DMS die via CMIS benaderd kan worden waarnaartoe kan worden geüpload of gedownload conform de instellingen bij <i>Getal1</i> en <i>Getal2</i> vanuit bouw/sloopzaken. In de map kunnen variabelen zijn opgenomen, die tijdens de up-of download worden vervangen:                                                                    |
|      |                   | %zaakjaar% door het jaar (jjjj) van de begindatum zaak, advies, bezwaarberoep of inspectie                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |                   | %zaakjaar% door de jaarmaand (jjjjmm) van de begindatum zaak, advies, bezwaarberoep of inspectie                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      |                   | %zaaknr% met de wavezaakcode van de bouwsloopzaak                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |                   | %inspnr% met de wavezaakcode van de inspectiekaart (dus alleen als <i>Getal1</i> een 2 bevat)                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |                   | %adviesnr% met de wavezaakcode van de advieskaart (dus alleen als <i>Getal1</i> een 1 bevat)                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                   | %bezwaarnr% met de wavezaakcode van de bezwaarberoepkaart (dus alleen als <i>Getal1</i> een 5 bevat)                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Item         | Kolom  | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Handhaving_* | Getal1 | Het * in de itemnaam kan vrij gevuld worden met waarden als <i>basis</i> of <i>nagekomen</i> of <i>adviezen</i> , zolang de itemnaam maar begint met <i>Handhaving_</i> . Er kunnen dus meerdere regels zijn waarvan de itemnaam begint met <i>Handhaving_</i> .                                                                                |
|              |        | Indien in <i>Getal1</i> een '4' voorkomt dus bijvoorbeeld 4 of 14 of 43, dan beschouwt het programma de kolom <i>Tekst</i> :                                                                                                                                                                                                                    |
|              |        | Als een map (en ook alle bestaande submappen daarachter) waarnaartoe geüpload kan worden vanuit het detailscherm van een handhavingszaak, mits de instelling <i>Sectie: Documenten en item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt                                                                                                            |
|              |        | Als een map (en ook alle submappen daarachter) waarvandaan documenten kunnen worden opgehaald met de documentenknop op het portalscherm en in het detailscherm van een een handhavingszaak, mits de instelling <i>Sectie: Documenten en Item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt                                                          |
|              |        | Als een map die wordt aangemaakt automatisch bij het creëren van een nieuwe handhavingszaak mits de instelling <i>Sectie: Documenten Item: AutomAanmaakFileservermappen</i> aangevinkt is , behalve als de <i>Tekst</i> een substring %adviesnr% of %inspnr% of %bezwaarnr% bevat                                                               |
|              |        | Indien in <i>Getal1</i> een '1' voorkomt (dus bijvoorbeeld 1 of 12 of 31) of een '2' of een '5', dan beschouwt het programma de kolom <i>Tekst</i> :                                                                                                                                                                                            |
|              |        | Als een map (en ook alle bestaande submappen daarachter) waarnaartoe geüpload kan worden vanuit het advies (1)- c.q. inspectie(2)- c.q. bezwaarberoepscherm(5) van een handhavingszaak, mits de instelling <i>Sectie: Documenten en item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt                                                              |
|              |        | Als een map (en ook alle submappen daarachter) waarvandaan documenten kunnen worden opgehaald met de documentenknop in het advies- c.q. inspectie- c.q. bezwaarberoepscherm van een een handhavingszaak, mits de instelling <i>Sectie: Documenten en Item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt                                             |
|              | Getal2 | Als een map die wordt aangemaakt automatisch bij het creëren van een nieuwe handhavingszaak mits de instelling <i>Sectie: Documenten Item: AutomAanmaakFileservermappen</i> aangevinkt is, behalve als de <i>Tekst</i> een substring %adviesnr% of %inspnr% of %bezwaarnr% bevat                                                                |
|              |        | Indien de instelling <i>Sectie: Documenten en Item: SpecialeUploadMappen</i> aangevinkt is, dan geldt de extra restrictie bij het uploaden van documenten vanuit een handhavingszaak dat het programma alleen kijkt naar de mappen (de kolom <i>Tekst</i> ) waarin een '2' voorkomt in <i>Getal2</i> (dus bijvoorbeeld <i>Getal2</i> = 2 of 21) |

| Item | Kolom                | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Tekst                | Een map op de fileshare waarnaartoe kan worden geüpload of gedownload conform de instellingen bij <i>Geta/1</i> en <i>Geta/2</i> vanuit handhavingszaken. De map moet een submap zijn van de documentroot ( <i>Sectie: Documenten Item: documentroot</i> ). In de map kunnen variabelen zijn opgenomen, die tijdens de up-of download worden vervangen: |
|      |                      | %zaakjaar% door het jaar (jjjj) van de begindatum zaak, advies, bezwaarberoep of inspectie                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |                      | %zaakjaar% door de jaarmaand (jjjjmm) van de begindatum zaak, advies, bezwaarberoep of inspectie                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |                      | %zaaknr% met de wavezaakcode van de handhavingszaak                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |                      | %inspnr% met de wavezaakcode van de inspectiekaart (dus alleen als <i>Geta/1</i> een 2 bevat                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |                      | %adviesnr% met de wavezaakcode van de advieskaart (dus alleen als <i>Geta/1</i> een 1 bevat)                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |                      | %bezwaarnr% met de wavezaakcode van de bezwaarberoepkaart (dus alleen als <i>Geta/1</i> een 5 bevat)                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | Info<br>(DEPRECATED) | Een map op in het DMS die via CMIS benaderd kan worden waarnaartoe kan worden geüpload of gedownload conform de instellingen bij <i>Geta/1</i> en <i>Geta/2</i> vanuit handhavingszaken. In de map kunnen variabelen zijn opgenomen, die tijdens de up-of download worden vervangen:                                                                    |
|      |                      | %zaakjaar% door het jaar (jjjj) van de begindatum zaak, advies, bezwaarberoep of inspectie                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |                      | %zaakjaar% door de jaarmaand (jjjjmm) van de begindatum zaak, advies, bezwaarberoep of inspectie                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |                      | %zaaknr% met de wavezaakcode van de handhavingszaak                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |                      | %inspnr% met de wavezaakcode van de inspectiekaart (dus alleen als <i>Geta/1</i> een 2 bevat                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |                      | %adviesnr% met de wavezaakcode van de advieskaart (dus alleen als <i>Geta/1</i> een 1 bevat)                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |                      | %bezwaarnr% met de wavezaakcode van de bezwaarberoepkaart (dus alleen als <i>Geta/1</i> een 5 bevat)                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Item     | Kolom  | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Horeca_* | Getal1 | Het * in de itemnaam kan vrij gevuld worden met waarden als <i>basis</i> of <i>nagekomen</i> of <i>adviezen</i> , zolang de itemnaam maar begint met <i>Horeca_</i> . Er kunnen dus meerdere regels zijn waarvan de itemnaam begint met <i>Horeca_</i> .                                                                                   |
|          |        | Indien in <i>Getal1</i> een '4' voorkomt dus bijvoorbeeld 4 of 14 of 43, dan beschouwt het programma de kolom <i>Tekst</i> :                                                                                                                                                                                                               |
|          |        | Als een map (en ook alle bestaande submappen daarachter) waarnaartoe geüpload kan worden vanuit het detailscherm van een horecazaak, mits de instelling <i>Sectie: Documenten en Item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt                                                                                                            |
|          |        | Als een map (en ook alle submappen daarachter) waarvandaan documenten kunnen worden opgehaald met de documentenknop op het portalscherm en in het detailscherm van een een horecazaak, mits de instelling <i>Sectie: Documenten en Item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt                                                          |
|          |        | Als een map die wordt aangemaakt automatisch bij het creëren van een nieuwe horecazaak mits de instelling <i>Sectie: Documenten Item: AutomAanmaakFileservermappen</i> aangevinkt is, behalve als de <i>Tekst</i> een substring %adviesnr% of %inspnr% of %bezwaarnr% bevat                                                                |
|          |        | Indien in <i>Getal1</i> een '1' voorkomt (dus bijvoorbeeld 1 of 12 of 31) of een '2' of een '5', dan beschouwt het programma de kolom <i>Tekst</i> :                                                                                                                                                                                       |
|          |        | Als een map (en ook alle bestaande submappen daarachter) waarnaartoe geüpload kan worden vanuit het advies (1)- c.q. inspectie(2)- c.q. bezwaarberoepscherm(5) van een horecazaak, mits de instelling <i>Sectie: Documenten en Item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt                                                              |
|          |        | Als een map (en ook alle submappen daarachter) waarvandaan documenten kunnen worden opgehaald met de documentenknop in het advies- c.q. inspectie- c.q. bezwaarberoepscherm van een een horecazaak, mits de instelling <i>Sectie: Documenten en Item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt                                             |
|          |        | Als een map die wordt aangemaakt automatisch bij het creëren van een nieuwe horecazaak mits de instelling <i>Sectie: Documenten Item: AutomAanmaakFileservermappen</i> aangevinkt is, behalve als de <i>Tekst</i> een substring %adviesnr% of %inspnr% of %bezwaarnr% bevat                                                                |
|          | Getal2 | Indien de instelling <i>Sectie: Documenten en Item: SpecialeUploadMappen</i> aangevinkt is, dan geldt de extra restrictie bij het uploaden van documenten vanuit een horecazaak dat het programma alleen kijkt naar de mappen (de kolom <i>Tekst</i> ) waarin een '2' voorkomt in <i>Getal2</i> (dus bijvoorbeeld <i>Getal2</i> = 2 of 21) |

| Item | Kolom                | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Tekst                | Een map op de fileshare waarnaartoe kan worden geüpload of gedownload conform de instellingen bij <i>Geta/1</i> en <i>Geta/2</i> vanuit horecazaken. De map moet een submap zijn van de documentroot ( <i>Sectie: Documenten Item: documentroot</i> ). In de map kunnen variabelen zijn opgenomen, die tijdens de up-of download worden vervangen: |
|      |                      | %zaakjaar% door het jaar (jjjj) van de begindatum zaak, advies, bezwaarberoep of inspectie                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |                      | %zaakjaar% door de jaarmaand (jjjjmm) van de begindatum zaak, advies, bezwaarberoep of inspectie                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |                      | %zaaknr% met de wavezaakcode van de horecazaak                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |                      | %inspnr% met de wavezaakcode van de inspectiekaart (dus alleen als <i>Geta/1</i> een 2 bevat)                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |                      | %adviesnr% met de wavezaakcode van de advieskaart (dus alleen als <i>Geta/1</i> een 1 bevat)                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      |                      | %bezwaarnr% met de wavezaakcode van de bezwaarberoepkaart (dus alleen als <i>Geta/1</i> een 5 bevat)                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | Info<br>(DEPRECATED) | Een map op in het DMS die via CMIS benaderd kan worden waarnaartoe kan worden geüpload of gedownload conform de instellingen bij <i>Geta/1</i> en <i>Geta/2</i> vanuit horecazaken. In de map kunnen variabelen zijn opgenomen, die tijdens de up-of download worden vervangen:                                                                    |
|      |                      | %zaakjaar% door het jaar (jjjj) van de begindatum zaak, advies, bezwaarberoep of inspectie                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |                      | %zaakjaar% door de jaarmaand (jjjjmm) van de begindatum zaak, advies, bezwaarberoep of inspectie                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |                      | %zaaknr% met de wavezaakcode van de horecazaak                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |                      | %inspnr% met de wavezaakcode van de inspectiekaart (dus alleen als <i>Geta/1</i> een 2 bevat)                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |                      | %adviesnr% met de wavezaakcode van de advieskaart (dus alleen als <i>Geta/1</i> een 1 bevat)                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      |                      | %bezwaarnr% met de wavezaakcode van de bezwaarberoepkaart (dus alleen als <i>Geta/1</i> een 5 bevat)                                                                                                                                                                                                                                               |

| Item   | Kolom  | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Info_* | Getal1 | Het * in de itemnaam kan vrij gevuld worden met waarden als <i>basis</i> of <i>nagekomen</i> of <i>adviezen</i> , zolang de itemnaam maar begint met <i>Info_</i> . Er kunnen dus meerdere regels zijn waarvan de itemnaam begint met <i>Info_</i> .                                                                                                 |
|        |        | Indien in <i>Getal1</i> een '4' voorkomt dus bijvoorbeeld 4 of 14 of 43, dan beschouwt het programma de kolom <i>Tekst</i> :                                                                                                                                                                                                                         |
|        |        | Als een map (en ook alle bestaande submappen daarachter) waarnaartoe geüpload kan worden vanuit het detailscherm van een infoaanvraag, mits de instelling <i>Sectie: Documenten en Item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt                                                                                                                    |
|        |        | Als een map (en ook alle submappen daarachter) waarvandaan documenten kunnen worden opgehaald met de documentenknop op het portalscherm en in het detailscherm van een een infoaanvraag, mits de instelling <i>Sectie: Documenten en Item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt                                                                  |
|        |        | Als een map die wordt aangemaakt automatisch bij het creëren van een nieuwe infoaanvraag mits de instelling <i>Sectie: Documenten Item: AutomAanmaakFileservermappen</i> aangevinkt is, behalve als de <i>Tekst</i> een substring %adviesnr% of %inspnr% of %bezwaarnr% bevat                                                                        |
|        |        | Indien in <i>Getal1</i> een '1' voorkomt (dus bijvoorbeeld 1 of 12 of 31), dan beschouwt het programma de kolom <i>Tekst</i> :                                                                                                                                                                                                                       |
|        |        | Als een map (en ook alle bestaande submappen daarachter) waarnaartoe geüpload kan worden vanuit het adviesscherm(5) van een infoaanvraagzaak, mits de instelling <i>Sectie: Documenten en Item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt                                                                                                             |
|        |        | Als een map (en ook alle submappen daarachter) waarvandaan documenten kunnen worden opgehaald met de documentenknop in het adviesscherm van een een infoaanvraag, mits de instelling <i>Sectie: Documenten en Item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt                                                                                         |
|        |        | Als een map die wordt aangemaakt automatisch bij het creëren van een nieuwe infoaanvraagzaak mits de instelling <i>Sectie: Documenten Item: AutomAanmaakFileservermappen</i> aangevinkt is, behalve als de <i>Tekst</i> een substring %adviesnr% of %inspnr% of %bezwaarnr% bevat                                                                    |
|        | Getal2 | Indien de instelling <i>Sectie: Documenten en Item: SpecialeUploadMappen</i> aangevinkt is, dan geldt de extra restrictie bij het uploaden van documenten vanuit een infoaanvraag dat het programma alleen kijkt naar de mappen (de kolom <i>Tekst</i> ) waarin een '2' voorkomt in <i>Getal2</i> (dus bijvoorbeeld <i>Getal2</i> = 2 of 21)         |
|        | Tekst  | Een map op de fileshare waarnaartoe kan worden geüpload of gedownload conform de instellingen bij <i>Getal1</i> en <i>Getal2</i> vanuit infoaanvragen. De map moet een submap zijn van de documentroot ( <i>Sectie: Documenten Item: documentroot</i> ). In de map kunnen variabelen zijn opgenomen, die tijdens de up-of download worden vervangen: |
|        |        | %zaakjaar% door het jaar (jjjj) van de begindatum zaak of advies                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |        | %zaakjaar% door de jaarmaand (jjjjmm) van de begindatum zaak of advies                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |        | %zaaknr% met de wavezaakcode van de infoaanvraag<br>%adviesnr% met de wavezaakcode van de advieskaart (dus alleen als <i>Getal1</i> een 1 bevat                                                                                                                                                                                                      |

| Item         | Kolom                | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Info<br>(DEPRECATED) | Een map op in het DMS die via CMIS benaderd kan worden waarnaartoe kan worden geüpload of gedownload conform de instellingen bij <i>Getal1</i> en <i>Getal2</i> vanuit infoaanvragen. In de map kunnen variabelen zijn opgenomen, die tijdens de up-of download worden vervangen:                                                          |
|              |                      | %zaakjaar% door het jaar (jjjj) van de begindatum zaak of advies                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              |                      | %zaakjaar% door de jaarmaand (jjjjmm) van de begindatum zaak of advies                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              |                      | %zaaknr% met de wavezaakcode van de infoaanvraag                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              |                      | %adviesnr% met de wavezaakcode van de advieskaart (dus alleen als <i>Getal1</i> een 1 bevat)                                                                                                                                                                                                                                               |
| Inrichting_* | Getal1               | Het * in de itemnaam kan vrij gevuld worden met waarden als <i>basis of archief</i> of <i>rapporten</i> , zolang de itemnaam maar begint met <i>Inrichting_</i> . Er kunnen dus meerdere regels zijn waarvan de itemnaam begint met <i>Inrichting_</i> .                                                                                   |
|              |                      | Indien in <i>Getal1</i> een '4' voorkomt (dus bijvoorbeeld 4 of 14 of 43), dan beschouwt het programma de kolom <i>Tekst</i> :                                                                                                                                                                                                             |
|              |                      | Als een map (en ook alle bestaande submappen daarachter) waarnaartoe geüpload kan worden vanuit het detailscherm van een inrichting, mits de instelling <i>Sectie: Documenten en Item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt                                                                                                            |
|              |                      | Als een map (en ook alle submappen daarachter) waarvandaan documenten kunnen worden opgehaald met de documentenknop op het portalscherm en in het detailscherm van een een inrichting, mits de instelling <i>Sectie: Documenten en Item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt                                                          |
|              |                      | Als een map die wordt aangemaakt automatisch bij het creëren van een nieuwe inrichting mits de instelling <i>Sectie: Documenten Item: AutomAanmaakFileservermappen</i> aangevinkt is , behalve als de <i>Tekst</i> een substring %adviesnr% of %inspnr% of %bezwaarnr% bevat                                                               |
|              |                      | Indien in <i>Getal1</i> een '2' voorkomt (dus bijvoorbeeld 2 of 12 of 23), dan beschouwt het programma de kolom <i>Tekst</i> :                                                                                                                                                                                                             |
|              |                      | Als een map (en ook alle bestaande submappen daarachter) waarnaartoe geüpload kan worden vanuit het inspectiescherm van een inrichting, mits de instelling <i>Sectie: Documenten en Item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt                                                                                                         |
|              |                      | Als een map (en ook alle submappen daarachter) waarvandaan documenten kunnen worden opgehaald met de documentenknop in het inspectiescherm van een een inrichting, mits de instelling <i>Sectie: Documenten en Item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt                                                                              |
|              |                      | Als een map die wordt aangemaakt automatisch bij het creëren van een nieuwe inrichting mits de instelling <i>Sectie: Documenten Item: AutomAanmaakFileservermappen</i> aangevinkt is, behalve als de <i>Tekst</i> een substring %adviesnr% of %inspnr% of %bezwaarnr% bevat                                                                |
|              | Getal2               | Indien de instelling <i>Sectie: Documenten en Item: SpecialeUploadMappen</i> aangevinkt is, dan geldt de extra restrictie bij het uploaden van documenten vanuit een inrichting dat het programma alleen kijkt naar de mappen (de kolom <i>Tekst</i> ) waarin een '2' voorkomt in <i>Getal2</i> (dus bijvoorbeeld <i>Getal2</i> = 2 of 21) |

| Item | Kolom                | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Tekst                | Een map op de fileshare waarnaartoe kan worden geüpload of gedownload conform de instellingen bij <i>Geta/1</i> en <i>Geta/2</i> vanuit inrichtingen. De map moet een submap zijn van de documentroot ( <i>Sectie: Documenten Item: documentroot</i> ). In de map kunnen variabelen zijn opgenomen, die tijdens de up-of download worden vervangen: |
|      |                      | %zaakjaar% door het jaar (jjjj) van de begindatum inspectie (dus alleen als <i>Geta/1</i> een 2 bevat)                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |                      | %zaakjaar% door de jaarmaand (jjjjmm) van de begindatum inspectie (dus alleen als <i>Geta/1</i> een 2 bevat)                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |                      | %zaaknr% met de wavezaakcode van de inrichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |                      | %inspnr% met de wavezaakcode van de inspectiekaart (dus alleen als <i>Geta/1</i> een 2 bevat)                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | Info<br>(DEPRECATED) | Een map op in het DMS die via CMIS benaderd kan worden waarnaartoe kan worden geüpload of gedownload conform de instellingen bij <i>Geta/1</i> en <i>Geta/2</i> vanuit inrichtingen. In de map kunnen variabelen zijn opgenomen, die tijdens de up-of download worden vervangen:                                                                    |
|      |                      | %zaakjaar% door het jaar (jjjj) van de begindatum inspectie (dus alleen als <i>Geta/1</i> een 2 bevat)                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |                      | %zaakjaar% door de jaarmaand (jjjjmm) van de begindatum inspectie (dus alleen als <i>Geta/1</i> een 2 bevat)                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |                      | %zaaknr% met de wavezaakcode van de inrichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |                      | %inspnr% met de wavezaakcode van de inspectiekaart (dus alleen als <i>Geta/1</i> een 2 bevat)                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Item      | Kolom  | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MilGebr_* | Getal1 | Het * in de itemnaam kan vrij gevuld worden met waarden als <i>basis</i> of <i>nagekomen</i> of <i>adviezen</i> , zolang de itemnaam maar begint met <i>MilGebr_</i> . Er kunnen dus meerdere regels zijn waarvan de itemnaam begint met <i>MilGebr_</i> .                                                                                          |
|           |        | Indien in <i>Getal1</i> een '4' voorkomt (dus bijvoorbeeld 4 of 14 of 43), dan beschouwt het programma de kolom <i>Tekst</i> :                                                                                                                                                                                                                      |
|           |        | Als een map (en ook alle bestaande submappen daarachter) waarnaartoe geüpload kan worden vanuit het detailscherm van een milieu/gebruikzaak, mits de instelling <i>Sectie: Documenten en Item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt                                                                                                             |
|           |        | Als een map (en ook alle submappen daarachter) waarvandaan documenten kunnen worden opgehaald met de documentenknop op het portalscherm en in het detailscherm van een een milieu/gebruik zaak, mits de instelling <i>Sectie: Documenten en Item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt                                                          |
|           |        | Als een map die wordt aangemaakt automatisch bij het creëren van een nieuwe milieu/gebruik zaak mits de instelling <i>Sectie: Documenten Item: AutomAanmaakFileservermappen</i> aangevinkt is , behalve als de <i>Tekst</i> een substring %adviesnr% of %inspnr% of %bezwaarnr% bevat                                                               |
|           |        | Indien in <i>Getal1</i> een '1' voorkomt (dus bijvoorbeeld 1 of 12 of 31) of een '5', dan beschouwt het programma de kolom <i>Tekst</i> :                                                                                                                                                                                                           |
|           |        | Als een map (en ook alle bestaande submappen daarachter) waarnaartoe geüpload kan worden vanuit het advies (1)- c.q. bezwaarberoepscherm(5) van een milieu/gebruik zaak, mits de instelling <i>Sectie: Documenten en Item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt                                                                                 |
|           |        | Als een map (en ook alle submappen daarachter) waarvandaan documenten kunnen worden opgehaald met de documentenknop in het advies- c.q. bezwaarberoepscherm van een een milieu/gebruikzaak, mits de instelling <i>Sectie: Documenten en Item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt                                                              |
|           |        | Als een map die wordt aangemaakt automatisch bij het creëren van een nieuwe milieu/gebruik zaak mits de instelling <i>Sectie: Documenten Item: AutomAanmaakFileservermappen</i> aangevinkt is, behalve als de <i>Tekst</i> een substring %adviesnr% of %inspnr% of %bezwaarnr% bevat                                                                |
|           | Getal2 | Indien de instelling <i>Sectie: Documenten en Item: SpecialeUploadMappen</i> aangevinkt is, dan geldt de extra restrictie bij het uploaden van documenten vanuit een milieu/gebruik zaak dat het programma alleen kijkt naar de mappen (de kolom <i>Tekst</i> ) waarin een '2' voorkomt in <i>Getal2</i> (dus bijvoorbeeld <i>Getal2</i> = 2 of 21) |

| Item | Kolom                | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Tekst                | Een map op de fileshare waarnaartoe kan worden geüpload of gedownload conform de instellingen bij <i>Geta/1</i> en <i>Geta/2</i> vanuit milieu/gebruik zaken. De map moet een submap zijn van de documentroot ( <i>Sectie: Documenten Item: documentroot</i> ). In de map kunnen variabelen zijn opgenomen, die tijdens de up-of download worden vervangen: |
|      |                      | %zaakjaar% door het jaar (jjjj) van de begindatum zaak, advies of bezwaarberoep                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |                      | %zaakjaar% door de jaarmaand (jjjjmm) van de begindatum zaak, advies of bezwaarberoep                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      |                      | %zaaknr% met de wavezaakcode van de milieu/gebruik zaak                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |                      | %adviesnr% met de wavezaakcode van de advieskaart (dus alleen als <i>Geta/1</i> een 1 bevat)                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                      | %bezwaarnr% met de wavezaakcode van de bezwaarberoepkaart (dus alleen als <i>Geta/1</i> een 5 bevat)                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | Info<br>(DEPRECATED) | Een map op in het DMS die via CMIS benaderd kan worden waarnaartoe kan worden geüpload of gedownload conform de instellingen bij <i>Geta/1</i> en <i>Geta/2</i> vanuit milieu/gebruik zaken. In de map kunnen variabelen zijn opgenomen, die tijdens de up-of download worden vervangen:                                                                    |
|      |                      | %zaakjaar% door het jaar (jjjj) van de begindatum zaak, advies of bezwaarberoep                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |                      | %zaakjaar% door de jaarmaand (jjjjmm) van de begindatum zaak, advies of bezwaarberoep                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      |                      | %zaaknr% met de wavezaakcode van de milieu/gebruik zaak                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |                      | %adviesnr% met de wavezaakcode van de advieskaart (dus alleen als <i>Geta/1</i> een 1 bevat)                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                      | %bezwaarnr% met de wavezaakcode van de bezwaarberoepkaart (dus alleen als <i>Geta/1</i> een 5 bevat)                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Item       | Kolom  | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omgeving_* | Getal1 | Het * in de itemnaam kan vrij gevuld worden met waarden als <i>basis</i> of <i>nagekomen</i> of <i>adviezen</i> , zolang de itemnaam maar begint met <i>Omgeving_</i> . Er kunnen dus meerdere regels zijn waarvan de itemnaam begint met <i>Omgeving_</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |        | Indien in <i>Getal1</i> een '4' voorkomt (dus bijvoorbeeld 4 of 14 of 43), dan beschouwt het programma de kolom <i>Tekst</i> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |        | Als een map (en ook alle bestaande submappen daarachter) waarnaartoe geüpload kan worden vanuit het detailscherm van een omgevingszaak, mits de instelling <i>Sectie: Documenten en Item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |        | Als een map (en ook alle submappen daarachter) waarvandaan documenten kunnen worden opgehaald met de documentenknop op het portalscherm en in het detailscherm van een omgevingszaak, mits de instelling <i>Sectie: Documenten en Item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |        | Als een map die wordt aangemaakt automatisch bij het creëren van een nieuwe omgevingszaak mits de instelling <i>Sectie: Documenten Item: AutomAanmaakFileservermappen</i> aangevinkt is, behalve als de <i>Tekst</i> een substring %adviesnr% of %inspnr% of %bezwaarnr% bevat                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |        | Indien in <i>Getal1</i> een '1' voorkomt (dus bijvoorbeeld 1 of 12 of 31) of een '2' of een '5', dan beschouwt het programma de kolom <i>Tekst</i> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |        | Als een map (en ook alle bestaande submappen daarachter) waarnaartoe geüpload kan worden vanuit het advies (1)- c.q. inspectie(2)- c.q. bezwaarberoepscherm(5) van een omgevingszaak, mits de instelling <i>Sectie: Documenten en Item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |        | Als een map (en ook alle submappen daarachter) waarvandaan documenten kunnen worden opgehaald met de documentenknop in het advies- c.q. inspectie- c.q. bezwaarberoepscherm van een omgevingszaak, mits de instelling <i>Sectie: Documenten en Item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |        | Als een map die wordt aangemaakt automatisch bij het creëren van een nieuwe omgevingszaak mits de instelling <i>Sectie: Documenten Item: AutomAanmaakFileservermappen</i> aangevinkt is, behalve als de <i>Tekst</i> een substring %adviesnr% of %inspnr% of %bezwaarnr% bevat                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | Getal2 | Indien de instelling <i>Sectie: Documenten en Item: SpecialeUploadMappen</i> aangevinkt is, dan geldt de extra restrictie bij het uploaden van documenten vanuit een omgevingszaak dat het programma alleen kijkt naar de mappen (de kolom <i>Tekst</i> ) waarin een '2' voorkomt in <i>Getal2</i> (dus bijvoorbeeld <i>Getal2</i> = 2 of 21)<br>Indien <i>Getal2</i> = 1 dan is dit de map waarop het automatisch proces van plaatsen OLO-bijlagen op de fileshare terechtkomt (er mag maar één map zijn met <i>Getal2</i> =1) |

| Item | Kolom                | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Tekst                | Een map op de fileshare waarnaartoe kan worden geüpload of gedownload conform de instellingen bij <i>Geta/1</i> en <i>Geta/2</i> vanuit omgevingszaken. De map moet een submap zijn van de documentroot ( <i>Sectie: Documenten Item: documentroot</i> ). In de map kunnen variabelen zijn opgenomen, die tijdens de up-of download worden vervangen: |
|      |                      | %zaakjaar% door het jaar (jjjj) van de begindatum zaak, advies, bezwaarberoep of inspectie                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |                      | %zaakjaar% door de jaarmaand (jjjjmm) van de begindatum zaak, advies, bezwaarberoep of inspectie                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |                      | %zaaknr% met de wavezaakcode van de omgevingszaak                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |                      | %inspnr% met de wavezaakcode van de inspectiekaart (dus alleen als <i>Geta/1</i> een 2 bevat)                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |                      | %adviesnr% met de wavezaakcode van de advieskaart (dus alleen als <i>Geta/1</i> een 1 bevat)                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |                      | %bezwaarnr% met de wavezaakcode van de bezwaarberoepkaart (dus alleen als <i>Geta/1</i> een 5 bevat)                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | Info<br>(DEPRECATED) | Een map op in het DMS die via CMIS benaderd kan worden waarnaartoe kan worden geüpload of gedownload conform de instellingen bij <i>Geta/1</i> en <i>Geta/2</i> vanuit omgevingszaken. In de map kunnen variabelen zijn opgenomen, die tijdens de up-of download worden vervangen:                                                                    |
|      |                      | %zaakjaar% door het jaar (jjjj) van de begindatum zaak, advies, bezwaarberoep of inspectie                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |                      | %zaakjaar% door de jaarmaand (jjjjmm) van de begindatum zaak, advies, bezwaarberoep of inspectie                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |                      | %zaaknr% met de wavezaakcode van de omgevingszaak                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |                      | %inspnr% met de wavezaakcode van de inspectiekaart (dus alleen als <i>Geta/1</i> een 2 bevat)                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |                      | %adviesnr% met de wavezaakcode van de advieskaart (dus alleen als <i>Geta/1</i> een 1 bevat)                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |                      | %bezwaarnr% met de wavezaakcode van de bezwaarberoepkaart (dus alleen als <i>Geta/1</i> een 5 bevat)                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Item      | Kolom  | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overige_* | Getal1 | Het * in de itemnaam kan vrij gevuld worden met waarden als <i>basis</i> of <i>nagekomen</i> of <i>adviezen</i> , zolang de itemnaam maar begint met <i>Overige_</i> . Er kunnen dus meerdere regels zijn waarvan de itemnaam begint met <i>Overige_</i> .                                                                                       |
|           |        | Indien in <i>Getal1</i> een '4' voorkomt (dus bijvoorbeeld 4 of 14 of 43), dan beschouwt het programma de kolom <i>Tekst</i> :                                                                                                                                                                                                                   |
|           |        | Als een map (en ook alle bestaande submappen daarachter) waarnaartoe geüpload kan worden vanuit het detailscherm van een APV/Overige-zaak, mits de instelling <i>Sectie: Documenten en Item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt                                                                                                            |
|           |        | Als een map (en ook alle submappen daarachter) waarvandaan documenten kunnen worden opgehaald met de documentenknop op het portalscherm en in het detailscherm van een een APV/Overige-zaak, mits de instelling <i>Sectie: Documenten en Item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt                                                          |
|           |        | Als een map die wordt aangemaakt automatisch bij het creëren van een nieuwe bouw/sloopzaak mits de instelling <i>Sectie: Documenten Item: AutomAanmaakFileservermappen</i> aangevinkt is , behalve als de <i>Tekst</i> een substring %adviesnr% of %inspnr% of %bezwaarnr% bevat                                                                 |
|           |        | Indien in <i>Getal1</i> een '1' voorkomt (dus bijvoorbeeld 1 of 12 of 31) of een '2' of een '5', dan beschouwt het programma de kolom <i>Tekst</i> :                                                                                                                                                                                             |
|           |        | Als een map (en ook alle bestaande submappen daarachter) waarnaartoe geüpload kan worden vanuit het advies (1)- c.q. inspectie(2)- c.q. bezwaarberoepscherm(5) van een APV/Overige-zaak, mits de instelling <i>Sectie: Documenten en Item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt                                                              |
|           |        | Als een map (en ook alle submappen daarachter) waarvandaan documenten kunnen worden opgehaald met de documentenknop in het advies- c.q. inspectie- c.q. bezwaarberoepscherm van een een APV/Overige-zaak, mits de instelling <i>Sectie: Documenten en Item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt                                             |
|           |        | Als een map die wordt aangemaakt automatisch bij het creëren van een nieuwe APV/Overige-zaak mits de instelling <i>Sectie: Documenten Item: AutomAanmaakFileservermappen</i> aangevinkt is , behalve als de <i>Tekst</i> een substring %adviesnr% of %inspnr% of %bezwaarnr% bevat                                                               |
|           | Getal2 | Indien de instelling <i>Sectie: Documenten en Item: SpecialeUploadMappen</i> aangevinkt is, dan geldt de extra restrictie bij het uploaden van documenten vanuit een APV/Overige-zaak dat het programma alleen kijkt naar de mappen (de kolom <i>Tekst</i> ) waarin een '2' voorkomt in <i>Getal2</i> (dus bijvoorbeeld <i>Getal2</i> = 2 of 21) |

| Item | Kolom                | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Tekst                | Een map op de fileshare waarnaartoe kan worden geüpload of gedownload conform de instellingen bij <i>Geta/1</i> en <i>Geta/2</i> vanuit APV/Overige-zaken. De map moet een submap zijn van de documentroot ( <i>Sectie: Documenten Item: documentroot</i> ). In de map kunnen variabelen zijn opgenomen, die tijdens de up-of download worden vervangen: |
|      |                      | %zaakjaar% door het jaar (jjjj) van de begindatum zaak, advies, bezwaarberoep of inspectie                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |                      | %zaakjaar% door de jaarmaand (jjjjmm) van de begindatum zaak, advies, bezwaarberoep of inspectie                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |                      | %zaaknr% met de wavezaakcode van de APV/Overige-zaak                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |                      | %inspnr% met de wavezaakcode van de inspectiekaart (dus alleen als <i>Geta/1</i> een 2 bevat)                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |                      | %adviesnr% met de wavezaakcode van de advieskaart (dus alleen als <i>Geta/1</i> een 1 bevat)                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |                      | %bezwaarnr% met de wavezaakcode van de bezwaarberoepkaart (dus alleen als <i>Geta/1</i> een 5 bevat)                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | Info<br>(DEPRECATED) | Een map op in het DMS die via CMIS benaderd kan worden waarnaartoe kan worden geüpload of gedownload conform de instellingen bij <i>Geta/1</i> en <i>Geta/2</i> vanuit APV/Overige-zaken. In de map kunnen variabelen zijn opgenomen, die tijdens de up-of download worden vervangen:                                                                    |
|      |                      | %zaakjaar% door het jaar (jjjj) van de begindatum zaak, advies, bezwaarberoep of inspectie                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |                      | %zaakjaar% door de jaarmaand (jjjjmm) van de begindatum zaak, advies, bezwaarberoep of inspectie                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |                      | %zaaknr% met de wavezaakcode van de APV/Overige-zaak                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |                      | %inspnr% met de wavezaakcode van de inspectiekaart (dus alleen als <i>Geta/1</i> een 2 bevat)                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |                      | %adviesnr% met de wavezaakcode van de advieskaart (dus alleen als <i>Geta/1</i> een 1 bevat)                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |                      | %bezwaarnr% met de wavezaakcode van de bezwaarberoepkaart (dus alleen als <i>Geta/1</i> een 5 bevat)                                                                                                                                                                                                                                                     |

From:

<https://acc-doc.open-wave.nl/> - Documentatie

Permanent link:

[https://acc-doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.30/applicatiebeheer/instellen\\_inrichten/configuratie/sectie\\_aanmaakmappen?rev=1721988611](https://acc-doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.30/applicatiebeheer/instellen_inrichten/configuratie/sectie_aanmaakmappen?rev=1721988611)

Last update: 2025/05/26 12:29