

# Sectie DROPPUBLICATIES

Hieronder de instellingen uit de configuratietabel (tbinitialisatie) van de *Sectie: DROPPUBLICATIES* gerangschikt op item. Zie: [DROP](#)

## Items Configuratietabel

| Item                           | Kolom        | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AllowAllHostnameVerifier       | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt is zal de Openwave Cloud instemmen met een self-signed of verlopen (server)certificaat bij een verbinding onder https                                                                                                                                                                                       |
| Apv0verig                      | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt dan is het blok DROP in het detailscherm in het detailscherm van de APV-Overige zaak zichtbaar                                                                                                                                                                                                              |
| Endpoint_isAlive               | Tekst        | Hier kunt u de URL opgeven van het endpoint waarvan u de verbinding met KOOP wil testen bijv. (alles aan elkaar zonder spaties):<br><a href="https://acceptatie.overheidsservicebus.com/opentunnel/00000003332595610000/drop/3epas">https://acceptatie.overheidsservicebus.com/opentunnel/00000003332595610000/drop/3epas</a> |
| Gebruikprojectlocaties         | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt dan wordt de hoofdprojectlocatie (uit tbzaakkadperc) met voorrang meegewogen bij het bepalen van de coördinaten                                                                                                                                                                                             |
| header_action                  | Tekst        | De kolom dient gevuld te worden met (alles aan elkaar zonder spaties):<br>"http://schemas.koopwrp.nl/2020/01/drp/api/IDossierService/VoegDossierToeEnPubliceer", Let op! er moeten quotes om de URL staan                                                                                                                     |
| Horeca                         | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt dan is het blok DROP in het detailscherm van de Horeca zichtbaar                                                                                                                                                                                                                                            |
| HTTPSoapAction_VoegDocumentToe | Tekst        | Moet gevuld zijn met <i>VoegDossierToeEnPubliceer</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LOCALEFEESTDAG_%               | Datum        | Indien gevuld dan zal OpenWave rekening houden met deze dag bij het bepalen van het publicatiemoment. Het is mogelijk meerdere feestdagen op te nemen door % te vervangen met een benaming van de feestdag (bv. LOCALEFEESTDAG_Dierendag)                                                                                     |
| MessageLog                     | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt dan wordt het berichtenverkeer omtrent de DROPPublicaties gelogd in de Messagelog. Indien niet aangevinkt en de DROP wordt aangeroepen vanuit één specifieke zaak (detailpagina van één item van de lijst DROP op openingsportaal) wordt toch gelogd                                                        |
| Milieugebruik                  | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt dan is het blok DROP in het detailscherm van Milieu/gebruik zichtbaar                                                                                                                                                                                                                                       |
| Modules                        | Tekst        | Wordt gevuld met een combinatie van de moduleletters W,O,H en C. Bepalend voor de opname van zaken in de view vwfrmzakentepubliceren en zo ook voor de lijst te <i>publiceren in drop</i>                                                                                                                                     |
| Omgeving                       | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt dan is het blok DROP in het detailscherm van de Omgevingszaak zichtbaar                                                                                                                                                                                                                                     |

[DROP](#)

From:  
<https://acc-doc.open-wave.nl/> - Documentatie

Permanent link:  
[https://acc-doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.30/applicatiebeheer/instellen\\_inrichten/configuratie/sectie\\_droppubliceren?rev=1706795674](https://acc-doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.30/applicatiebeheer/instellen_inrichten/configuratie/sectie_droppubliceren?rev=1706795674)

Last update: 2025/05/26 12:29