

Sectie REV

Hieronder de instellingen uit de [configuratie tabel](#) (tbinitialisatie) van de *Sectie: REV* (registratie externe veiligheid) gerangschikt op item. Zie ook *Sectie Inrichtingen en Item: REVNamespacelidentificatie*.

Items Configuratie tabel

Item	Kolom	Omschrijving
AlgemeenEndpoint	Tekst	Het algemene gedeelte van het endpoint waar de Json berichten naar toe moeten dus bijv. https://acc.apps.geodan.nl/public/revpreproductie/rev/api/rev/v3
ApiKey	Tekst	Een sleutel die per organisatie samen met de bronhouderscode wordt geleverd door Geodan. Beide zijn nodig voor het verzenden van de Json berichten
Bronhouder	Tekst	Een code, bijvoorbeeld 00002, die samen met de ApiKey wordt geleverd door Geodan. Beide zijn nodig voor het verzenden van de Json berichten
ExportTest	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt worden de Json berichten met de toevoeging <code>validateOnly=true</code> naar het endpoint verstuurd en opgeslagen in de messagelog. De exportdatum zal hierbij nooit worden gevuld
ImportBronObjectID	Getal1	Indien 1 dan wordt de waarde van de bronobjectID van de locatieEV-activiteit bij het samenstellen van de synchronisatielijst geïnterpreteerd als een inrichtingnummer op grond waarvan OpenWave de bijbehorende dnkey uit tbmilinrichtingen kan koppelen
KwetsbaarGebZichtbaar	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt dan is in het inrichtportaal de tegel <i>REV kwetsbare gebouwen/locaties</i> zichtbaar
Messagelog	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt worden de Json berichten gelogd in de Messagelogtabel (mits ook de algemene instelling <i>Sectie: OWB en Item: Messagelog</i> aangevinkt is)

[rev](#)

From:
<https://acc-doc.open-wave.nl/> - Documentatie

Permanent link:
https://acc-doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.30/applicatiebeheer/instellen_inrichten/configuratie/sectie_rev?rev=1704701211

Last update: 2025/05/26 12:29