

Sectie Aanmaakmappen

Hieronder de instellingen uit de [configuratie tabel](#) configuratie tabel (tbinitialisatie) van de *Sectie: Aanmaakmappen* gerangschikt op item. Deze instellingen zijn alleen van belang indien gebruik gemaakt wordt van de fileserver voor het opslaan en ophalen van documenten.

- Fileserver indien *Sectie: Documenten en Item: ophalenviafileserver* is aangevinkt.

Items Configuratie tabel

Item	Kolom	Omschrijving
Bouw_*	Getal1	Het * in de itemnaam kan vrij gevuld worden met waarden als <i>basis</i> of <i>nagekomen</i> of <i>adviezen</i> , zolang de itemnaam maar begint met <i>Bouw_</i> . Er kunnen dus meerdere regels zijn waarvan de itemnaam begint met <i>Bouw_</i>
		Indien in <i>Getal1</i> een '4' voorkomt dus bijvoorbeeld 4 of 14 of 43, dan beschouwt het programma de kolom <i>Tekst</i> :
		Als een map (en ook alle bestaande submappen daarachter) waarnaartoe geüpload kan worden vanuit het detailscherm van een bouw/sloopzaak, mits de instelling <i>Sectie: Documenten en Item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt
		Als een map (en ook alle submappen daarachter) waarvandaan documenten kunnen worden opgehaald met de documentenknop op het portalscherm en in het detailscherm van een bouw/sloopzaak, mits de instelling <i>Sectie: Documenten en Item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt
		Als een map die wordt aangemaakt automatisch bij het creëren van een nieuwe bouw/sloopzaak mits de instelling <i>Sectie: Documenten Item: AutomAanmaakFileservermappen</i> aangevinkt is, behalve als de <i>Tekst</i> een '%substring%' %adviesnr%' of %inspnr%' of %bezwaarnr%' bevat
		Indien in <i>Getal1</i> een '1' voorkomt (dus bijvoorbeeld 1 of 12 of 31) of een '2' of een '5', dan beschouwt het programma de kolom <i>Tekst</i> :
		Als een map (en ook alle bestaande submappen daarachter) waarnaartoe geüpload kan worden vanuit het advies (1)- c.q. inspectie(2)- c.q. bezwaarberoepscherm(5) van een bouw/sloopzaak, mits de instelling <i>Sectie: Documenten en Item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt
		Als een map (en ook alle submappen daarachter) waarvandaan documenten kunnen worden opgehaald met de documentenknop in het advies- c.q. inspectie- c.q. bezwaarberoepscherm van een bouw/sloopzaak, mits de instelling <i>Sectie: Documenten en Item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt
		Als een map die wordt aangemaakt automatisch bij het creëren van een nieuwe bouw/sloopzaak mits de instelling <i>Sectie: Documenten Item: AutomAanmaakFileservermappen</i> aangevinkt is, behalve als de <i>Tekst</i> een %bezwaarnr%' %adviesnr%' of %inspnr%' of %bezwaarnr%' bevat
	Getal2	Indien de instelling <i>Sectie: Documenten en Item: SpecialeUploadMappen</i> aangevinkt is, dan geldt de extra restrictie bij het uploaden van documenten vanuit een bouw/sloop zaak dat het programma alleen kijkt naar de mappen (de kolom <i>Tekst</i>) waarin een '2' voorkomt in <i>Getal2</i> (dus bijvoorbeeld <i>Getal2</i> = 2 of 21)

Item	Kolom	Omschrijving
	Tekst	Een map op de fileshare waarnaartoe kan worden geüpload of gedownload conform de instellingen bij <i>Getal1</i> en <i>Getal2</i> vanuit bouw/sloopzaken. De map moet een submap zijn van de documentroot (<i>Sectie: Documenten Item: documentroot</i>). In de map kunnen variabelen zijn opgenomen, die tijdens de up-of download worden vervangen:
		%zaakjaar% door het jaar (jjjj) van de begindatum zaak, advies, bezwaarberoep of inspectie
		%zaakjaar% door de jaarmaand (jjjjmm) van de begindatum zaak, advies, bezwaarberoep of inspectie
		%zaaknr% met de wavezaakcode van de bouwsloopzaak
		%inspnr% met de wavezaakcode van de inspectiekaart (dus alleen als <i>Getal1</i> een 2 bevat)
		%adviesnr% met de wavezaakcode van de advieskaart (dus alleen als <i>Getal1</i> een 1 bevat)
		%bezwaarnr% met de wavezaakcode van de bezwaarberoepkaart (dus alleen als <i>Getal1</i> een 5 bevat)
Handhaving_*	Getal1	Het * in de itemnaam kan vrij gevuld worden met waarden als <i>basis</i> of <i>nagekomen</i> of <i>adviezen</i> , zolang de itemnaam maar begint met <i>Handhaving_</i> . Er kunnen dus meerdere regels zijn waarvan de itemnaam begint met <i>Handhaving_</i>
		Indien in <i>Getal1</i> een '4' voorkomt dus bijvoorbeeld 4 of 14 of 43, dan beschouwt het programma de kolom <i>Tekst</i> :
		Als een map (en ook alle bestaande submappen daarachter) waarnaartoe geüpload kan worden vanuit het detailscherm van een handhavingszaak, mits de instelling <i>Sectie: Documenten en item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt
		Als een map (en ook alle submappen daarachter) waarvandaan documenten kunnen worden opgehaald met de documentenknop op het portalscherm en in het detailscherm van een handhavingszaak, mits de instelling <i>Sectie: Documenten en Item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt
		Als een map die wordt aangemaakt automatisch bij het creëren van een nieuwe handhavingszaak mits de instelling <i>Sectie: Documenten Item: AutomAanmaakFileservermappen</i> aangevinkt is , behalve als de <i>Tekst</i> een substring %adviesnr% of %inspnr% of %bezwaarnr% bevat
		Indien in <i>Getal1</i> een '1' voorkomt (dus bijvoorbeeld 1 of 12 of 31) of een '2' of een '5', dan beschouwt het programma de kolom <i>Tekst</i> :
		Als een map (en ook alle bestaande submappen daarachter) waarnaartoe geüpload kan worden vanuit het advies (1)- c.q. inspectie(2)- c.q. bezwaarberoepscherm(5) van een handhavingszaak, mits de instelling <i>Sectie: Documenten en item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt
		Als een map (en ook alle submappen daarachter) waarvandaan documenten kunnen worden opgehaald met de documentenknop in het advies- c.q. inspectie- c.q. bezwaarberoepscherm van een handhavingszaak, mits de instelling <i>Sectie: Documenten en Item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt
		Als een map die wordt aangemaakt automatisch bij het creëren van een nieuwe handhavingszaak mits de instelling <i>Sectie: Documenten Item: AutomAanmaakFileservermappen</i> aangevinkt is, behalve als de <i>Tekst</i> een substring %adviesnr% of %inspnr% of %bezwaarnr% bevat

Item	Kolom	Omschrijving
	Getal2	Indien de instelling <i>Sectie: Documenten</i> en <i>Item: SpecialeUploadMappen</i> aangevinkt is, dan geldt de extra restrictie bij het uploaden van documenten vanuit een handhavingszaak dat het programma alleen kijkt naar de mappen (de kolom <i>Tekst</i>) waarin een '2' voorkomt in <i>Getal2</i> (dus bijvoorbeeld <i>Getal2</i> = 2 of 21)
		Een map op de fileshare waarnaartoe kan worden geüpload of gedownload conform de instellingen bij <i>Getal1</i> en <i>Getal2</i> vanuit handhavingszaken. De map moet een submap zijn van de documentroot (<i>Sectie: Documenten Item: documentroot</i>). In de map kunnen variabelen zijn opgenomen, die tijdens de up-of download worden vervangen:
	Tekst	%zaakjaar% door het jaar (jjjj) van de begindatum zaak, advies, bezwaarberoep of inspectie
	Tekst	%zaakjaar% door de jaarmaand (jjjjmm) van de begindatum zaak, advies, bezwaarberoep of inspectie
	Tekst	%zaaknr% met de wavezaakcode van de handhavingszaak
	Tekst	%inspnr% met de wavezaakcode van de inspectiekaart (dus alleen als <i>Getal1</i> een 2 bevat)
	Tekst	%adviesnr% met de wavezaakcode van de advieskaart (dus alleen als <i>Getal1</i> een 1 bevat)
	Tekst	%bezwaarnr% met de wavezaakcode van de bezwaarberoepkaart (dus alleen als <i>Getal1</i> een 5 bevat)
Horeca_*	Getal1	Het * in de itemnaam kan vrij gevuld worden met waarden als <i>basis</i> of <i>nagekomen</i> of <i>adviezen</i>, zolang de itemnaam maar begint met <i>Horeca_</i>. Er kunnen dus meerdere regels zijn waarvan de itemnaam begint met <i>Horeca_</i> Indien in <i>Getal1</i> een '4' voorkomt dus bijvoorbeeld 4 of 14 of 43, dan beschouwt het programma de kolom <i>Tekst</i>: Als een map (en ook alle bestaande submappen daarachter) waarnaartoe geüpload kan worden vanuit het detailscherm van een horecazaak, mits de instelling <i>Sectie: Documenten</i> en <i>Item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt Als een map (en ook alle submappen daarachter) waarvandaan documenten kunnen worden opgehaald met de documentenknop op het portalscherm en in het detailscherm van een horecazaak, mits de instelling <i>Sectie: Documenten</i> en <i>Item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt Als een map die wordt aangemaakt automatisch bij het creëren van een nieuwe horecazaak mits de instelling <i>Sectie: Documenten</i> <i>Item: AutomAanmaakFileserversmappen</i> aangevinkt is, behalve als de <i>Tekst</i> een substring %adviesnr% of %inspnr% of %bezwaarnr% bevat Indien in <i>Getal1</i> een '1' voorkomt (dus bijvoorbeeld 1 of 12 of 31) of een '2' of een '5', dan beschouwt het programma de kolom <i>Tekst</i>: Als een map (en ook alle bestaande submappen daarachter) waarnaartoe geüpload kan worden vanuit het advies (1)- c.q. inspectie(2)- c.q. bezwaarberoepscherm(5) van een horecazaak, mits de instelling <i>Sectie: Documenten</i> en <i>Item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt Als een map (en ook alle submappen daarachter) waarvandaan documenten kunnen worden opgehaald met de documentenknop in het advies- c.q. inspectie- c.q. bezwaarberoepscherm van een horecazaak, mits de instelling <i>Sectie: Documenten</i> en <i>Item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt Als een map die wordt aangemaakt automatisch bij het creëren van een nieuwe horecazaak mits de instelling <i>Sectie: Documenten</i> <i>Item: AutomAanmaakFileserversmappen</i> aangevinkt is, behalve als de <i>Tekst</i> een substring %adviesnr% of %inspnr% of %bezwaarnr% bevat

Item	Kolom	Omschrijving
	Getal2	Indien de instelling <i>Sectie: Documenten</i> en <i>Item: SpecialeUploadMappen</i> aangevinkt is, dan geldt de extra restrictie bij het uploaden van documenten vanuit een horecazaak dat het programma alleen kijkt naar de mappen (de kolom <i>Tekst</i>) waarin een '2' voorkomt in <i>Getal2</i> (dus bijvoorbeeld <i>Getal2</i> = 2 of 21)
		Een map op de fileshare waarnaartoe kan worden geüpload of gedownload conform de instellingen bij <i>Getal1</i> en <i>Getal2</i> vanuit horecazaken. De map moet een submap zijn van de documentroot (<i>Sectie: Documenten Item: documentroot</i>). In de map kunnen variabelen zijn opgenomen, die tijdens de up-of download worden vervangen:
	Tekst	%zaakjaar% door het jaar (jjjj) van de begindatum zaak, advies, bezwaarberoep of inspectie
	Tekst	%zaakjaar% door de jaarmaand (jjjjmm) van de begindatum zaak, advies, bezwaarberoep of inspectie
	Tekst	%zaaknr% met de wavezaakcode van de horecazaak
	Tekst	%inspnr% met de wavezaakcode van de inspectiekaart (dus alleen als <i>Getal1</i> een 2 bevat
	Tekst	%adviesnr% met de wavezaakcode van de advieskaart (dus alleen als <i>Getal1</i> een 1 bevat)
	Tekst	%bezwaarnr% met de wavezaakcode van de bezwaarberoepkaart (dus alleen als <i>Getal1</i> een 5 bevat)
Info_*		Het * in de itemnaam kan vrij gevuld worden met waarden als <i>basis</i> of <i>nagekomen</i> of <i>adviezen</i> , zolang de itemnaam maar begint met <i>Info_</i> . Er kunnen dus meerdere regels zijn waarvan de itemnaam begint met <i>Info_</i>
		Indien in <i>Getal1</i> een '4' voorkomt dus bijvoorbeeld 4 of 14 of 43, dan beschouwt het programma de kolom <i>Tekst</i> :
		Als een map (en ook alle bestaande submappen daarachter) waarnaartoe geüpload kan worden vanuit het detailscherm van een infoaanvraag, mits de instelling <i>Sectie: Documenten</i> en <i>Item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt
		Als een map (en ook alle submappen daarachter) waarvandaan documenten kunnen worden opgehaald met de documentenknop op het portalscherm en in het detailscherm van een infoaanvraag, mits de instelling <i>Sectie: Documenten</i> en <i>Item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt
		Als een map die wordt aangemaakt automatisch bij het creëren van een nieuwe infoaanvraag mits de instelling <i>Sectie: Documenten Item: AutomAanmaakFileserversmappen</i> aangevinkt is, behalve als de <i>Tekst</i> een substring %adviesnr% of %inspnr% of %bezwaarnr% bevat
	Getal1	Indien in <i>Getal1</i> een '1' voorkomt (dus bijvoorbeeld 1 of 12 of 31), dan beschouwt het programma de kolom <i>Tekst</i> :
		Als een map (en ook alle bestaande submappen daarachter) waarnaartoe geüpload kan worden vanuit het adviesscherm(5) van een infoaanvraagzaak, mits de instelling <i>Sectie: Documenten</i> en <i>Item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt
		Als een map (en ook alle submappen daarachter) waarvandaan documenten kunnen worden opgehaald met de documentenknop in het adviesscherm van een infoaanvraag, mits de instelling <i>Sectie: Documenten</i> en <i>Item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt
		Als een map die wordt aangemaakt automatisch bij het creëren van een nieuwe infoaanvraagzaak mits de instelling <i>Sectie: Documenten Item: AutomAanmaakFileserversmappen</i> aangevinkt is, behalve als de <i>Tekst</i> een substring %adviesnr% of %inspnr% of %bezwaarnr% bevat

Item	Kolom	Omschrijving
	Getal2	Indien de instelling <i>Sectie: Documenten</i> en <i>Item: SpecialeUploadMappen</i> aangevinkt is, dan geldt de extra restrictie bij het uploaden van documenten vanuit een infoaanvraag dat het programma alleen kijkt naar de mappen (de kolom <i>Tekst</i>) waarin een '2' voorkomt in <i>Getal2</i> (dus bijvoorbeeld <i>Getal2</i> = 2 of 21)
	Tekst	Een map op de fileshare waarnaartoe kan worden geüpload of gedownload conform de instellingen bij <i>Getal1</i> en <i>Getal2</i> vanuit infoaanvragen. De map moet een submap zijn van de documentroot (<i>Sectie: Documenten</i> <i>Item: documentroot</i>). In de map kunnen variabelen zijn opgenomen, die tijdens de up-of download worden vervangen: %zaakjaar% door het jaar (jjjj) van de begindatum zaak of advies %zaakjaar% door de jaarmaand (jjjjmm) van de begindatum zaak of advies %zaaknr% met de wavezaakcode van de infoaanvraag %adviesnr% met de wavezaakcode van de advieskaart (dus alleen als <i>Getal1</i> een 1 bevat
Inrichting_*	Getal1	Het * in de itemnaam kan vrij gevuld worden met waarden als <i>basis</i> of <i>archief</i> of <i>rapporten</i>, zolang de itemnaam maar begint met <i>Inrichting_</i>. Er kunnen dus meerdere regels zijn waarvan de itemnaam begint met <i>Inrichting_</i> Indien in <i>Getal1</i> een '4' voorkomt (dus bijvoorbeeld 4 of 14 of 43), dan beschouwt het programma de kolom <i>Tekst</i>: Als een map (en ook alle bestaande submappen daarachter) waarnaartoe geüpload kan worden vanuit het detailscherm van een inrichting, mits de instelling <i>Sectie: Documenten</i> en <i>Item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt Als een map (en ook alle submappen daarachter) waarvandaan documenten kunnen worden opgehaald met de documentenknop op het portalscherm en in het detailscherm van een inrichting, mits de instelling <i>Sectie: Documenten</i> en <i>Item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt Als een map die wordt aangemaakt automatisch bij het creëren van een nieuwe inrichting mits de instelling <i>Sectie: Documenten</i> <i>Item: AutomAanmaakFileservermappen</i> aangevinkt is , behalve als de <i>Tekst</i> een substring %adviesnr% of %inspnr% of %bezwaarnr% bevat Indien in <i>Getal1</i> een '2' voorkomt (dus bijvoorbeeld 2 of 12 of 23), dan beschouwt het programma de kolom <i>Tekst</i>: Als een map (en ook alle bestaande submappen daarachter) waarnaartoe geüpload kan worden vanuit het inspectiescherm van een inrichting, mits de instelling <i>Sectie: Documenten</i> en <i>Item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt Als een map (en ook alle submappen daarachter) waarvandaan documenten kunnen worden opgehaald met de documentenknop in het inspectiescherm van een inrichting, mits de instelling <i>Sectie: Documenten</i> en <i>Item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt Als een map die wordt aangemaakt automatisch bij het creëren van een nieuwe inrichting mits de instelling <i>Sectie: Documenten</i> <i>Item: AutomAanmaakFileservermappen</i> aangevinkt is, behalve als de <i>Tekst</i> een substring %adviesnr% of %inspnr% of %bezwaarnr% bevat
	Getal2	Indien de instelling <i>Sectie: Documenten</i> en <i>Item: SpecialeUploadMappen</i> aangevinkt is, dan geldt de extra restrictie bij het uploaden van documenten vanuit een inrichting dat het programma alleen kijkt naar de mappen (de kolom <i>Tekst</i>) waarin een '2' voorkomt in <i>Getal2</i> (dus bijvoorbeeld <i>Getal2</i> = 2 of 21)

Item	Kolom	Omschrijving
	Tekst	Een map op de fileshare waarnaartoe kan worden geüpload of gedownload conform de instellingen bij <i>Getal1</i> en <i>Getal2</i> vanuit inrichtingen. De map moet een submap zijn van de documentroot (<i>Sectie: Documenten Item: documentroot</i>). In de map kunnen variabelen zijn opgenomen, die tijdens de up-of download worden vervangen:
		%zaakjaar% door het jaar (jjjj) van de begindatum inspectie (dus alleen als <i>Getal1</i> een 2 bevat)
		%zaakjaar% door de jaarmaand (jjjjmm) van de begindatum inspectie (dus alleen als <i>Getal1</i> een 2 bevat)
		%zaaknr% met de wavezaakcode van de inrichting
		%inspnr% met de wavezaakcode van de inspectiekaart (dus alleen als <i>Getal1</i> een 2 bevat)
MilGebr_*	Getal1	Het * in de itemnaam kan vrij gevuld worden met waarden als <i>basis</i> of <i>nagekomen</i> of <i>adviezen</i> , zolang de itemnaam maar begint met <i>MilGebr_</i> . Er kunnen dus meerdere regels zijn waarvan de itemnaam begint met <i>MilGebr_</i>
		Indien in <i>Getal1</i> een '4' voorkomt (dus bijvoorbeeld 4 of 14 of 43), dan beschouwt het programma de kolom <i>Tekst</i> :
		Als een map (en ook alle bestaande submappen daarachter) waarnaartoe geüpload kan worden vanuit het detailscherm van een milieu/gebruikzaak, mits de instelling <i>Sectie: Documenten en Item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt
		Als een map (en ook alle submappen daarachter) waarvandaan documenten kunnen worden opgehaald met de documentenknop op het portalscherm en in het detailscherm van een milieu/gebruik zaak, mits de instelling <i>Sectie: Documenten en Item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt
		Als een map die wordt aangemaakt automatisch bij het creëren van een nieuwe milieu/gebruik zaak mits de instelling <i>Sectie: Documenten Item: AutomAanmaakFileservermappen</i> aangevinkt is , behalve als de <i>Tekst</i> een substring %adviesnr% of %inspnr% of %bezwaarnr% bevat
		Indien in <i>Getal1</i> een '1' voorkomt (dus bijvoorbeeld 1 of 12 of 31) of een '5', dan beschouwt het programma de kolom <i>Tekst</i> :
		Als een map (en ook alle bestaande submappen daarachter) waarnaartoe geüpload kan worden vanuit het advies (1)- c.q. bezwaarberoepscherm(5) van een milieu/gebruik zaak, mits de instelling <i>Sectie: Documenten en Item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt
		Als een map (en ook alle submappen daarachter) waarvandaan documenten kunnen worden opgehaald met de documentenknop in het advies- c.q. bezwaarberoepscherm van een milieu/gebruikzaak, mits de instelling <i>Sectie: Documenten en Item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt
		Als een map die wordt aangemaakt automatisch bij het creëren van een nieuwe milieu/gebruik zaak mits de instelling <i>Sectie: Documenten Item: AutomAanmaakFileservermappen</i> aangevinkt is, behalve als de <i>Tekst</i> een substring %adviesnr% of %inspnr% of %bezwaarnr% bevat
	Getal2	Indien de instelling <i>Sectie: Documenten en Item: SpecialeUploadMappen</i> aangevinkt is, dan geldt de extra restrictie bij het uploaden van documenten vanuit een milieu/gebruik zaak dat het programma alleen kijkt naar de mappen (de kolom <i>Tekst</i>) waarin een '2' voorkomt in <i>Getal2</i> (dus bijvoorbeeld <i>Getal2</i> = 2 of 21)

Item	Kolom	Omschrijving
	Tekst	Een map op de fileshare waarnaartoe kan worden geüpload of gedownload conform de instellingen bij <i>Geta/1</i> en <i>Geta/2</i> vanuit milieu/gebruik zaken. De map moet een submap zijn van de documentroot (<i>Sectie: Documenten Item: documentroot</i>). In de map kunnen variabelen zijn opgenomen, die tijdens de up-of download worden vervangen:
		%zaakjaar% door het jaar (jjjj) van de begindatum zaak, advies of bezwaarberoep
		%zaakjaar% door de jaarmaand (jjjjmm) van de begindatum zaak, advies of bezwaarberoep
		%zaaknr% met de wavezaakcode van de milieu/gebruik zaak
		%adviesnr% met de wavezaakcode van de advieskaart (dus alleen als <i>Geta/1</i> een 1 bevat)
		%bezwaarnr% met de wavezaakcode van de bezwaarberoepkaart (dus alleen als <i>Geta/1</i> een 5 bevat)
Omgeving_*	Geta/1	Het * in de itemnaam kan vrij gevuld worden met waarden als <i>basis</i> of <i>nagekomen</i> of <i>adviezen</i> , zolang de itemnaam maar begint met <i>Omgeving_</i> . Er kunnen dus meerdere regels zijn waarvan de itemnaam begint met <i>Omgeving_</i>
		Indien in <i>Geta/1</i> een '4' voorkomt (dus bijvoorbeeld 4 of 14 of 43), dan beschouwt het programma de kolom <i>Tekst</i> :
		Als een map (en ook alle bestaande submappen daarachter) waarnaartoe geüpload kan worden vanuit het detailscherm van een omgevingszaak, mits de instelling <i>Sectie: Documenten en Item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt
		Als een map (en ook alle submappen daarachter) waarvandaan documenten kunnen worden opgehaald met de documentenknop op het portalscherm en in het detailscherm van een omgevingszaak, mits de instelling <i>Sectie: Documenten en Item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt
		Als een map die wordt aangemaakt automatisch bij het creëren van een nieuwe omgevingszaak mits de instelling <i>Sectie: Documenten Item: AutomAanmaakFileservermappen</i> aangevinkt is, behalve als de <i>Tekst</i> een substring %adviesnr% of %inspnr% of %bezwaarnr% bevat
		Indien in <i>Geta/1</i> een '1' voorkomt (dus bijvoorbeeld 1 of 12 of 31) of een '2' of een '5', dan beschouwt het programma de kolom <i>Tekst</i> :
		Als een map (en ook alle bestaande submappen daarachter) waarnaartoe geüpload kan worden vanuit het advies (1)- c.q. inspectie(2)- c.q. bezwaarberoepscherm(5) van een omgevingszaak, mits de instelling <i>Sectie: Documenten en Item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt
		Als een map (en ook alle submappen daarachter) waarvandaan documenten kunnen worden opgehaald met de documentenknop in het advies- c.q. inspectie- c.q. bezwaarberoepscherm van een omgevingszaak, mits de instelling <i>Sectie: Documenten en Item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt
		Als een map die wordt aangemaakt automatisch bij het creëren van een nieuwe omgevingszaak mits de instelling <i>Sectie: Documenten Item: AutomAanmaakFileservermappen</i> aangevinkt is, behalve als de <i>Tekst</i> een substring %adviesnr% of %inspnr% of %bezwaarnr% bevat
	Geta/2	Indien de instelling <i>Sectie: Documenten en Item: SpecialeUploadMappen</i> aangevinkt is, dan geldt de extra restrictie bij het uploaden van documenten vanuit een omgevingszaak dat het programma alleen kijkt naar de mappen (de kolom <i>Tekst</i>) waarin een '2' voorkomt in <i>Geta/2</i> (dus bijvoorbeeld <i>Geta/2</i> = 2 of 21) Indien <i>Geta/2</i> = 1 dan is dit de map waarop het automatisch proces van plaatsen OLO-bijlagen op de fileshare terechtkomt (er mag maar één map zijn met <i>Geta/2</i> = 1)

Item	Kolom	Omschrijving
	Tekst	Een map op de fileshare waarnaartoe kan worden geüpload of gedownload conform de instellingen bij <i>Getal1</i> en <i>Getal2</i> vanuit omgevingszaken. De map moet een submap zijn van de documentroot (<i>Sectie: Documenten Item: documentroot</i>). In de map kunnen variabelen zijn opgenomen, die tijdens de up-of download worden vervangen:
		%zaakjaar% door het jaar (jjjj) van de begindatum zaak, advies, bezwaarberoep of inspectie
		%zaakjaar% door de jaarmaand (jjjjmm) van de begindatum zaak, advies, bezwaarberoep of inspectie
		%zaaknr% met de wavezaakcode van de omgevingszaak
		%inspnr% met de wavezaakcode van de inspectiekaart (dus alleen als <i>Getal1</i> een 2 bevat)
		%adviesnr% met de wavezaakcode van de advieskaart (dus alleen als <i>Getal1</i> een 1 bevat)
		%bezwaarnr% met de wavezaakcode van de bezwaarberoepkaart (dus alleen als <i>Getal1</i> een 5 bevat)
Overige_*	Getal1	Het * in de itemnaam kan vrij gevuld worden met waarden als <i>basis</i> of <i>nagekomen</i> of <i>adviezen</i> , zolang de itemnaam maar begint met <i>Overige_</i> . Er kunnen dus meerdere regels zijn waarvan de itemnaam begint met <i>Overige_</i>
		Indien in <i>Getal1</i> een '4' voorkomt (dus bijvoorbeeld 4 of 14 of 43), dan beschouwt het programma de kolom <i>Tekst</i> :
		Als een map (en ook alle bestaande submappen daarachter) waarnaartoe geüpload kan worden vanuit het detailscherm van een APV/Overige-zaak, mits de instelling <i>Sectie: Documenten en Item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt
		Als een map (en ook alle submappen daarachter) waarvandaan documenten kunnen worden opgehaald met de documentenknop op het portalscherm en in het detailscherm van een APV/Overige-zaak, mits de instelling <i>Sectie: Documenten en Item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt
		Als een map die wordt aangemaakt automatisch bij het creëren van een nieuwe bouw/sloopzaak mits de instelling <i>Sectie: Documenten Item: AutomAanmaakFileserversmappen</i> aangevinkt is , behalve als de <i>Tekst</i> een substring %adviesnr% of %inspnr% of %bezwaarnr% bevat
		Indien in <i>Getal1</i> een '1' voorkomt (dus bijvoorbeeld 1 of 12 of 31) of een '2' of een '5', dan beschouwt het programma de kolom <i>Tekst</i> :
		Als een map (en ook alle bestaande submappen daarachter) waarnaartoe geüpload kan worden vanuit het advies (1)- c.q. inspectie(2)- c.q. bezwaarberoepscherm(5) van een APV/Overige-zaak, mits de instelling <i>Sectie: Documenten en Item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt
		Als een map (en ook alle submappen daarachter) waarvandaan documenten kunnen worden opgehaald met de documentenknop in het advies- c.q. inspectie- c.q. bezwaarberoepscherm van een APV/Overige-zaak, mits de instelling <i>Sectie: Documenten en Item: Autorisatiemappen</i> NIET is aangevinkt
		Als een map die wordt aangemaakt automatisch bij het creëren van een nieuwe APV/Overige-zaak mits de instelling <i>Sectie: Documenten Item: AutomAanmaakFileserversmappen</i> aangevinkt is , behalve als de <i>Tekst</i> een substring %adviesnr% of %inspnr% of %bezwaarnr% bevat

Item	Kolom	Omschrijving
	Getal2	Indien de instelling <i>Sectie: Documenten</i> en <i>Item: SpecialeUploadMappen</i> aangevinkt is, dan geldt de extra restrictie bij het uploaden van documenten vanuit een APV/Overige-zaak dat het programma alleen kijkt naar de mappen (de kolom <i>Tekst</i>) waarin een '2' voorkomt in <i>Getal2</i> (dus bijvoorbeeld <i>Getal2</i> = 2 of 21)
	Tekst	Een map op de fileshare waarnaartoe kan worden geüpload of gedownload conform de instellingen bij <i>Getal1</i> en <i>Getal2</i> vanuit APV/Overige-zaken. De map moet een submap zijn van de documentroot (<i>Sectie: Documenten Item: documentroot</i>). In de map kunnen variabelen zijn opgenomen, die tijdens de up-of download worden vervangen: %zaakjaar% door het jaar (jjjj) van de begindatum zaak, advies, bezwaarberoep of inspectie %zaakjaar% door de jaarmaand (jjjjmm) van de begindatum zaak, advies, bezwaarberoep of inspectie %zaaknr% met de wavezaakcode van de APV/Overige-zaak %inspnr% met de wavezaakcode van de inspectiekaart (dus alleen als <i>Getal1</i> een 2 bevat) %adviesnr% met de wavezaakcode van de advieskaart (dus alleen als <i>Getal1</i> een 1 bevat) %bezwaarnr% met de wavezaakcode van de bezwaarberoepkaart (dus alleen als <i>Getal1</i> een 5 bevat)

From:

<https://acc-doc.open-wave.nl/> - Documentatie

Permanent link:

https://acc-doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.32/applicatiebeheer/instellen_inrichten/configuratie/sectie_aanmaakmappen

Last update: 2025/07/17 16:25

