

Sectie Encryption

Hieronder de instellingen uit de configuratietabel (tbinitialisatie) van de *Sectie: Encryption* gerangschikt op item. Zie [2-way encryptie van externe wachtwoorden](#).

Items Configuratietabel

Item	Kolom	Omschrijving
Method	Geta1	geeft aan hoe een extern wachtwoord (t.b.v. koppeling OpenWave aan externe programma's) gecrypt kan worden opgeslagen: <i>Geta1</i> kan de waarde 1,2,of 3 bevatten. Indien een andere waarde dan 1,2,of 3 is ingevuld of wanneer de instelling niet bestaat, dan is de default encryptiemethode 1. Indien 1 dan wordt het ingebrachte wachtwoord plain opgeslagen voorafgegaan door '01_'. Indien 2 dan wordt het ingebrachte wachtwoord met de interne sleutelfunctie RemCrypt opgeslagen voorafgegaan door '02_'. Indien 3 dan wordt het ingebrachte wachtwoord AES256 versleuteld opgeslagen voorafgegaan door '03_'.

From:
<https://acc-doc.open-wave.nl/> - Documentatie

Permanent link:
https://acc-doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.32/applicatiebeheer/instellen_inrichten/configuratie/sectie_encryption?rev=1732597657

Last update: 2025/05/26 12:29