

Sectie KadasterBAG

Hieronder de instellingen uit de configuratietabel (tbinitialisatie) van de *Sectie: kadasterBAG* gerangschikt op item. Zie [Automatisch inlezen BAG- mutaties](#)

Items Configuratietabel

Item	Kolom	Omschrijving
DownloadEndpoint	Tekst	Endpoint bij kadaster voor ophalen zipbestanden maandmutaties. Bijvoorbeeld: <code>https://https://service30.kadaster.nl/gds2/download/productstore</code>
login	Tekst	loginnaam voor account kadaster t.b.v. ophalen maandmutaties BAG
messagelog	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt wordt het soapbericht opvragen lijst maandmutaties en antwoord gelogd in tbmessagelog
password	Tekst	Password voor account kadaster t.b.v. ophalen maandmutaties BAG
SoapEndpoint	Tekst	Endpoint bij kadaster voor ophalen lijst maandmutaties. Bijvoorbeeld: <code>https://service10.kadaster.nl/gds2/afgifte/productstore</code>

[BAG](#)

From:

<https://acc-doc.open-wave.nl/> - Documentatie

Permanent link:

https://acc-doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.32/applicatiebeheer/instellen_inrichten/configuratie/sectie_kadasterbag?rev=1732597685

Last update: 2025/05/26 12:29