

Sectie ZGW

Hieronder de instellingen uit de configuratietabel (tbinitialisatie) van de *Sectie: ZGW* (OpenZaak API functionaliteit van OpenWave) gerangschikt op item.

Items Configuratietabel

Item	Kolom	Omschrijving
CheckEenRolContactPerZaak	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt zal bij het verwerken van een creer-rolbericht (post-bericht op endpoint <code>/api/zgw/zaken/api/v1/rollen</code>) gecontroleerd worden of er reeds een contactkaart is gedefinieerd bij de omgevingzaak waar de rol bij hoort. Zo ja dan wordt er geen nieuwe rol aangemaakt in <code>tbomgvergcontactennn</code>
CheckOpRegistratienummer	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt zal bij het verwerken van een creer-zaakbericht (post-bericht op endpoint <code>/api/zgw/zaken/api/v1/zaken</code>) een aangeleverd registratienummer in het item <code>registratieNummer</code> van de body worden gecontroleerd op het reeds bestaan daarvan in de kolom <code>tbomgvergunning.dvcodeexternebron</code> . Zo ja wordt een fout response geretourneerd
epsg4326xy	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt dan worden de coördinatenparen van een creer zaakbericht geïnterpreteerd als x (lengtegraad) en dan y (breedtegraad). Indien niet aangevinkt dan gaat OpenWave uit van de normale volgorde bij stelsel 4326: dus eerst y en dan x.
KeyAnoniemContactAdres	Getal1	In <i>Getal1</i> kan een verwijzing staan naar een dnkey van <code>tbcontactadressen</code> , die gebruikt moet worden als anoniem adres bij een binnenkomend creer rol bericht (post bericht op endpoint <code>/api/zgw/zaken/api/v1/rollen</code>) indien er geen gegevens in de body meegeleverd worden waarmee een contact kan worden gezocht of aangemaakt
KeyVoorlopigeAanvrager	Getal1	In <i>Getal1</i> kan een verwijzing staan naar een dnkey van <code>tbcontactadressen</code> , die gebruikt moet worden als initiator wanneer op basis van een creerzaakbericht een zaak aangemaakt moet worden in het DMS (StUF Zaak/DMS). Dit kan bijvoorbeeld de adreskaart van de organisatie zelf zijn
mappingHoofdcategorie	Tekst	Indien gevuld met de waarde <code>tbklachtbinkomstcat</code> dan wordt de waarde van item hoofdcategorie gekoppeld aan de codetabel <code>tbklachtbinkomstcat</code> op kolom <code>tbomgvergunning.dnkeyklachtbinkomstcat</code> . Anders op <code>tbklachtvorm</code> op kolom <code>tbomgvergunning.dnkeyklachtvorm</code>
mappingSubcategorie	Tekst	Indien gevuld met de waarde <code>tbklachtbinkomsttype</code> dan wordt de waarde van item subcategorie gekoppeld aan de codetabel <code>tbklachtbinkomsttype</code> op kolom <code>tbomgvergunning.dnkeyklachtbinkomsttype</code> . Anders op <code>tbklachtbinkomstcat</code> op kolom <code>tbomgvergunning.dnkeyklachtbinkomstcat</code> .

Item	Kolom	Omschrijving
Messagelog	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt zullen de binnenkomende ZGW-berichten (zaken, documenten en rollen) worden gelogd

[ZGW OpenZaak Api functionaliteit](#)

From:
<https://acc-doc.open-wave.nl/> - **Documentatie**

Permanent link:
https://acc-doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.32/applicatiebeheer/instellen_inrichten/configuratie/sectie_zgw?rev=1733403743

Last update: **2025/05/26 12:29**