

# Sectie KadasterBAG

Hieronder de instellingen uit de configuratietabel (tbinitialisatie) van de *Sectie: kadasterBAG* gerangschikt op item. Zie [Automatisch inlezen BAG- mutaties](#)

## Items Configuratietabel

| Item             | Kolom        | Omschrijving                                                                                                                                                  |
|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DownloadEndpoint | Tekst        | Endpoint bij kadaster voor ophalen zipbestanden maandmutaties. Bijvoorbeeld:<br><code>https://https://service30.kadaster.nl/gds2/download/productstore</code> |
| login            | Tekst        | loginnaam voor account kadaster t.b.v. ophalen maandmutaties BAG                                                                                              |
| messagelog       | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt wordt het soapbericht opvragen lijst maandmutaties en antwoord gelogd in tbmessagelog                                                       |
| password         | Tekst        | Password voor account kadaster t.b.v. ophalen maandmutaties BAG                                                                                               |
| SoapEndpoint     | Tekst        | Endpoint bij kadaster voor ophalen lijst maandmutaties. Bijvoorbeeld: <code>https://service10.kadaster.nl/gds2/afgifte/productstore</code>                    |

BAG

From:  
<https://doc.open-wave.nl/> - Documentatie

Permanent link:  
[https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.33/applicatiebeheer/instellen\\_inrichten/configuratie/sectie\\_kadasterbag?rev=1751360654](https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.33/applicatiebeheer/instellen_inrichten/configuratie/sectie_kadasterbag?rev=1751360654)

Last update: 2025/10/03 10:31

