

Sectie Operations

Hieronder de instellingen uit de [configuratietafel](#) (tbinitialisatie) van de *Sectie: Operations* gerangschikt op item.

Items Configuratietafel

Item	Kolom	Omschrijving
AanmakenInspInBulk	Geta1	Indien <i>Geta1</i> de waarde 1 heeft, dan is er OF een operatie bezig voor samenstellen van een lijst met inrichtingen waarvoor in bulk inspecties/dan wel toezichtzaken dienen te worden aangemaakt, OF een operatie bezig voor het daadwerkelijk in bulk aanmaken van de inspecties/toezichtzaken
	Datum	Datum/tijdstip dat operatie is gestart
	Tekst	De medewerkerscode van degene die de operatie heeft gestart
ExportCBS	Geta1	Indien <i>Geta1</i> de waarde 1 heeft, dan is er een operatie bezig voor samenstellen van een lijst met <i>Te exporteren CBS-gegevens</i> dan wel een proces voor het daadwerkelijk opstellen van het CBS-exportbestand
	Datum	Datum/tijdstip dat operatie is gestart
	Tekst	De medewerkerscode van degene die de operatie heeft gestart
ExportFis	Geta1	Indien <i>Geta1</i> de waarde 1 heeft, dan is er een operatie bezig voor samenstellen van een lijst met <i>Te exporteren legesregels</i> dan wel een proces voor het daadwerkelijk opstellen van het Legesexportbestand
	Datum	Datum/tijdstip dat operatie is gestart
	Tekst	De medewerkerscode van degene die de operatie heeft gestart
ExportInrichtingen WFS	Geta1	Indien <i>Geta1</i> de waarde 1 heeft, dan is er een operatie bezig voor exporteren van inrichtingsdata als WFS ten behoeve van data op de kaart
	Datum	Datum/tijdstip dat operatie is gestart
	Tekst	De medewerkerscode van degene die de operatie heeft gestart
ExportReportContainer	Geta1	Indien <i>Geta1</i> de waarde 1 heeft, dan is er een operatie bezig voor exporteren van rapporten in CSV/zip uit de exportReportcontainer
	Datum	Datum/tijdstip dat operatie is gestart
	Tekst	De medewerkerscode van degene die de operatie heeft gestart

Item	Kolom	Omschrijving
ExportREV	Getal1	Indien <i>Geta1</i> de waarde 1 heeft, dan is er een operatie bezig voor exporteren van inrichtingsdata richting Register Externe Veiligheid
	Datum	Datum/tijdstip dat operatie is gestart
	Tekst	De medewerkerscode van degene die de operatie heeft gestart
ExportWFSTestRapport	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt dan verwerkt de task exportInrichtingenWFS 10 inrichtingen tot een .geojson
	Getal1	Bepaalt de hoeveelheid inrichtingen die met de task exportInrichtingenWFS verwerkt worden. Indien het <i>Aanvinkvakje</i> is aangevinkt en <i>Geta1</i> is leeg of kleiner dan 1 wordt de default van 10 aangehouden
FISLegesSoortOms	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt dan zal OpenWave kijken naar de waarde bij <i>Geta1</i> en dit als karakterlimiet hanteren. De minimale waarde is 40, de maximale waarde is 200. Indien niet aangevinkt of item bestaat niet, zal OpenWave 40 tekens tonen in dit veld
	Getal1	Bepaalt hoeveel tekens in het veld legessoortomschrijving worden getoond. Indien <i>Geta1</i> leeg is, zal OpenWave 40 tekens tonen in dit veld.
GeneriekeBulkImport	Getal1	Indien <i>Geta1</i> de waarde 1 heeft, dan is er een operatie bezig voor een generieke bulk importactie
	Datum	Datum/tijdstip dat operatie is gestart
	Tekst	De medewerkerscode van degene die de operatie heeft gestart
GeneriekeBulkImportDeleteRegels	Getal1	Indien <i>Geta1</i> de waarde 1 heeft, dan is er een operatie bezig voor het verwijderen van met de generieke bulk importfunctionaliteit gemaakte regels
	Datum	Datum/tijdstip dat operatie is gestart
	Tekst	De medewerkerscode van degene die de operatie heeft gestart
ImportDSOGemisteVerZoeken	Getal1	Indien <i>Geta1</i> de waarde 1 heeft, dan is er een operatie bezig voor importeren en verwerken van DSO gemiste Verzoeken
	Datum	Datum/tijdstip dat operatie is gestart
	Tekst	De medewerkerscode van degene die de operatie heeft gestart
ImportDSOGerelateerdeZaken	Getal1	Indien <i>Geta1</i> de waarde 1 heeft, dan is er een operatie bezig voor importeren en verwerken van DSO gerelateerde Zaken
	Datum	Datum/tijdstip dat operatie is gestart
	Tekst	De medewerkerscode van degene die de operatie heeft gestart

Item	Kolom	Omschrijving
ImportSWFOpenActieverzoeken	Geta1	Indien <i>Geta1</i> de waarde 1 heeft, dan is er een operatie bezig voor importeren en verwerken van open inkomende actieverzoeken uit de DSO samenwerkingsruimte
	Datum	Datum/tijdstip dat operatie is gestart
	Tekst	De medewerkerscode van degene die de operatie heeft gestart
inlezenBAG	Geta1	Indien <i>Geta1</i> de waarde 1 heeft, dan is er een operatie bezig voor verwerken van BAG extract of BAG mutaties
	Datum	Datum/tijdstip dat operatie is gestart
	Tekst	De medewerkerscode van degene die de operatie heeft gestart
	Geta2	Indien <i>Geta2</i> de waarde 2 heeft (tevens de defaultwaarde), wordt met versie BAG extract en BAG mutatie 2.0 gewerkt. Omdat er geen andere versie is, wordt niet naar de waarde van <i>Geta2</i> gekeken: louter ter informatie dus
	Datum	Datum/tijdstip dat operatie is gestart
InlezenEBMaatregelen	Geta1	Indien <i>Geta1</i> de waarde 1 heeft, dan is er een operatie bezig voor het verwerken van Energie Besparende Maatregelen
	Datum	Datum/tijdstip dat operatie is gestart
	Tekst	De medewerkerscode van degene die de operatie heeft gestart
InlezenEMLGegevens	Geta1	Indien <i>Geta1</i> de waarde 1 heeft, dan is er een operatie bezig voor het verwerken van EML overtredingen
	Datum	datum/tijdstip dat operatie is gestart
	Tekst	de medewerkerscode van degene die de operatie heeft gestart
InlezenStreetspotterData	Geta1	Indien <i>Geta1</i> de waarde 1 heeft, dan is er een operatie bezig voor het verwerken van Streetspotter gegevens
	Datum	Datum/tijdstip dat operatie is gestart
	Tekst	De medewerkerscode van degene die de operatie heeft gestart
KopieerLegesRekenRegels	Geta1	Indien <i>Geta1</i> de waarde 1 heeft, dan is er een operatie bezig voor kopiëren van leges rekenregels (tblegesberekeningen)
	Datum	Datum/tijdstip dat operatie is gestart
	Tekst	De medewerkerscode van degene die de operatie heeft gestart
OphalenOntbrekendeOLODocumenten	Geta1	Indien <i>Geta1</i> de waarde 1 heeft, dan is er een operatie bezig voor het ophalen van DSO documenten via de DSO-API van een specifieke zaak
	Datum	Datum/tijdstip dat operatie is gestart
	Tekst	De medewerkerscode van degene die de operatie heeft gestart

Item	Kolom	Omschrijving
PubliceerZaken	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt dan zal publicatie informatie getoond worden in de wrapperlog. Er wordt getoond welke zaken gepubliceerd zijn, voor welke momenten gepubliceerd is en naar welke publicatiebladen. De wrapperlog is op te halen is in het Operationsportaal mits de instelling servernaam_acceslog aanwezig is en gevuld
	Geta1	Indien <i>Geta1</i> de waarde 1 heeft, dan is er een operatie bezig voor publiceren zaken (drop)
	Datum	Datum/tijdstip dat operatie is gestart
	Tekst	De medewerkerscode van degene die de operatie heeft gestart
servernaam_accesslog	Tekst	Moet gevuld zijn met de servernaam waar de accesslog.sh file te vinden is. Bijvoorbeeld <i>demo2.open-wave.nl</i> . Wordt gebruikt voor de tegel <i>Download serverscript</i> op het portaal <i>Operations</i>
servernaam_hyperlink	Tekst	Moet gevuld zijn met de base-URL van de implementatie van OpenWave. Bijvoorbeeld <i>https://acc.rommeldam.open-wave.nl</i>
synchroniseerOpenSWFRuimtes	Geta1	Indien <i>Geta1</i> de waarde 1 heeft, dan is er een operatie bezig voor synchroniseren van partners, documenten, actieverzoeken en notities van de DSO samenwerkingsruimte voor openstaande SWF-ruimtes
	Datum	Datum/tijdstip dat operatie is gestart
	Tekst	De medewerkerscode van degene die de operatie heeft gestart
synchroniseerUitREV	Geta1	Indien <i>Geta1</i> de waarde 1 heeft, dan is er een operatie bezig ten behoeve van het synchroniseren uit Register Externe Veiligheid naar OpenWave
	Datum	Datum/tijdstip dat operatie is gestart
	Tekst	De medewerkerscode van degene die de operatie heeft gestart
Vernietiging	Geta1	Indien <i>Geta1</i> de waarde 1 heeft, dan is er een operatie bezig voor samenstellen van een vernietigingslijst dan wel een proces voor het daadwerkelijk vernietigen van zaken en documenten
	Datum	Datum/tijdstip dat operatie is gestart
	Tekst	De medewerkerscode van degene die de operatie heeft gestart
vervallenStalDierRichtlijn	Geta1	Indien <i>Geta1</i> de waarde 1 heeft, dan is er een operatie bezig voor het laten vervallen van een Stal/Dier Richtlijn
	Datum	Datum/tijdstip dat operatie is gestart
	Tekst	De medewerkerscode van degene die de operatie heeft gestart

From:
<https://acc-doc.open-wave.nl/> - Documentatie

Permanent link:
https://acc-doc.open-wave.nl/doku.php/stable/applicatiebeheer/instellen_inrichten/configuratie/sectie_operations

Last update: **2026/07/15 10:15**

