

Serverlogs

Trigger

De tegel is een trigger voor het starten van een wizard waarmee de meer technische logging kan worden opgehaald.

- requestlog: alle requests die naar buiten gaan
- accesslog: al het berichtenverkeer dat via poort 443 binnenkomt
- wrapperlog: alle WSAS meldingen van de API-server, bijv. certificaatmeldingen en java-errors

De gevraagde logfile wordt gedownload op de device van de gebruiker. In kolom *Tekst* van de instelling *Sectie Operations en Item: servernaam_accesslog* moet de servernaam staan waar de acceslog.sh staat (bijv.: demo2.open-wave.nl).

De tegel is alleen zichtbaar voor inlogger wanneer:

- deze aan hem/haar is toegekend
- de evaluatie van het *SQL statement onzichtbaar* bij de tegeldefinitie een waarde ongelijk aan 0 oplevert.

Een tegel is disabled indien zo aangevinkt bij de tegeldefinitie.

Tegeldefinitie

De tegel is standaard als volgt gedefinieerd ([Portal Tegeldefinitie](#)):

- Portaal: *Servicecentrum*
- Kolom: *Logs*
- Vast opschrift: *Serverlogs*
- Actie: *startWizard(downloadServerLog)*

From:
<https://acc-doc.open-wave.nl/> - Documentatie

Permanent link:
https://acc-doc.open-wave.nl/oldstable/applicatiebeheer/probleemoplossing/portalen_en_moduleschermen/servicecentrum/kolom_logs/serverlogs

Last update: 2026/07/15 09:55

